

TOUPIE TUPÍ

F230 / F230M / F230A

FRESATRICI CON ALBERO FISSO
TUPÍ'S CON EJE FIJO

F250 / F250M / F250A

FRESATRICI CON ALBERO INCLINABILE
TUPÍ'S CON EJE INCLINABLE

- Sollevamento ed inclinazione motorizzati del gruppo toupie (versioni "M"); posizionamento automatico dell'albero toupie e della guida (versioni "A").
- Grande flessibilità grazie alle diverse composizioni ottenibili.
- Grande adattabilità anche per lavorazioni intensive del legno massello di grandi dimensioni.
- Movimientos motorizados de subida y bajada e inclinacion del grupo tupí (versiones "M"); posicionamientos programados electronicamente del eje y de la guía (versiones "A").
- Elevada flexibilidad gracias a las diferentes composiciones obtenibles.
- La máquina dispone de una robustez extrema, que le permite afrontar trabajos intensos y continuativos, aun con piezas pesadas y de grandes dimensiones.



F250A

Toupie con albero inclinabile -10°/+45°
Tupí con eje inclinable -10°/+45°

in versione "PL"
en versión "PL"

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.hoechsmann.com

		F230/ F230M/ F230A	F250/ F250M/ F250A
Dimensioni del piano versione standard Dimensiones de la mesa version estándar	mm	1200x730	1200x730
Max. lunghezza utile albero toupie Máx. longitud útil del eje	mm	180	180
Toupie inclinabile Eje inclinable	gradi grados	-	-10°/+45°
Velocità di rotazione albero toupie Velocidad de rotación eje	giri/min rpm	3000-4500-6000-7000-10.000	3000-4500-6000-7000-10.000
Diametro massimo dell'utensile a profilare Diámetro máximo de la herramienta a perfilar	mm	250	250
Diametro massimo dell'utensile a tenonare Diámetro máximo de la herramienta a espigar	mm	350	350
Dimensioni massime dell'utensile rientrante sotto il piano a 90° Dimensiones máximas de la herramienta entrante por debajo de la mesa a 90°	mm	320x85	320x130
Diametro bocche di aspirazione Diámetro bocas de aspiración	mm	120	120
MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI POTENCIA DE MOTORES DISPONIBLES			
5,5kW 7,5HP 50Hz (6,6kW 9HP 60Hz) trifase 5,5kW 7,5HP 50Hz (6,6kW 9HP 60Hz) trifasico		•	•
7,5kW 10HP 50Hz (9kW 12HP 60Hz) trifase 7,5kW 10HP 50Hz (9kW 12HP 60Hz) trifasico		◦	◦
Peso netto macchina base Peso neto máquina base	kg	500	900

• = standard/ estándar

◦ = opzionale/ opcional

**F230**

Toupie con albero fisso
Tupí con eje fijo

in versione "TPL"
en versión "TPL"