

**NEW**  
**<74 dBA**

**RL 125**  
jetzt noch  
leiser

**NEW**

**RL 140**

**NEW**  
**<70 dBA**

**RL 160**  
jetzt noch  
leiser



# REINLUFT- ABSAUGGERÄTE

Staubfreies Arbeiten ist nicht nur gesünder, sondern bietet auch zahlreiche Möglichkeiten für Energie- und Kostenreduzierungen in holzbearbeitenden Betrieben. Der Reststaubgehalt in der Atemluft beträgt weniger als 0,1 mg/m<sup>3</sup>! Dafür sorgen Filterelemente (Staubklasse M) und das reinluftseitig angeordnete Lüfterrad. Die mobilen Reinluft-Absauggeräte sind staubgeprüft und BG-prüfzertifiziert.

**NEW**

**RL 350**  
8.000 m<sup>3</sup>/h



- ✓ Sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Beste Späneverteilung im Spänefangbehälter
- ✓ Mobilität und Höchstleistung auf kleinstem Raum

**Felder-Brikettierpressen**  
reduzieren das Volumen anfallender Späne um 90 %



**i** Weitere Informationen finden Sie auf [www.felder.at](http://www.felder.at)

# REINLUFT- ABSAUGGERÄTE



| TYPE                                  | RL 125              | RL 140              | RL 160              | RL 200              | RL 250                | RL 300                | RL 350                |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Absauganschluss Ø mm                  | 125                 | 140                 | 160                 | 200                 | 250                   | 300                   | 350                   |
| Max. Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h) | 1.900               | 2.500               | 3.200               | 4.000               | 5.000                 | 6.000                 | 8.000                 |
| Reststaubgehalt (mg/m <sup>3</sup> )  | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                 | < 0,1                 | < 0,1                 |
| Filterfläche (m <sup>2</sup> )        | 5                   | 10                  | 10                  | 20                  | 50                    | 50                    | 71                    |
| Schalldruck (dB)                      | 74                  | 74                  | 70                  | 70                  | 75                    | 75                    | 75                    |
| Spänevolumen                          | 200 l               | 200 l               | 400 l               | 400 l               | 500 l                 | 500 l                 | 500 l                 |
| Platzbedarf mm (L x B x H)            | 1.040 x 898 x 1.940 | 1.040 x 898 x 1.940 | 1.775 x 898 x 2.005 | 1.775 x 898 x 2.005 | 2.640 x 1.140 x 2.260 | 2.640 x 1.140 x 2.260 | 2.640 x 1.140 x 2.260 |



## WIR PLANEN IHRE ABSAUGUNG