FORMAT 4®

www.format-4.com

finish 1102/finish 1302
Breitbandschleifmaschinen

NEU

www.format-4.com

POS	Technische Daten, individuelle Ausstattungsmöglichkeiten:	finish 1102	finish 1302
	Elektrik		
001	3x 400 V Motorspannung	S	S
004	50 Hz Motorfrequenz	S	S
010	Stern-Dreieck-Start	S	S
008	11 kW (15 PS) Schleifbandmotor	S	S
012	15,0 kW (20,0 PS) Schleifbandmotor anstelle 11,0 kW	O	O
013	18,5 kW (25,0 PS) Schleifbandmotor anstelle 11,0 kW	O	O
014	2 Motore mit Motorleistung je 11,0 kW (15,0 PS)	O	O
015	2 Motore mit Motorleistung je 15,0 kW (20,0 PS)	O	O
016	2 Motore mit Motorleistung je 18,5 kW (25,0 PS) und 11,0 kW (15,0 PS)	O	O
017	2 Motore mit Motorleistung je 18,5 kW (25,0 PS) und 15,0 kW (20,0 PS)	O	O
	Amperemeter für Belastungsüberwachung der Aggregate	S	S
	Automatische Schleifbandbremse	S	S
	Schleif-Aggregate und Schleifschuh		
	Kombi-Aggregat KA (Kontaktwalze und Schleifschuh) mit 50° Shore	S	S
	Kontaktwalzenaggregat K mit 85° Shore Härte	S	S
	Elektronisch-Pneumatischer Schleifschuh EP	S	S
300	Segmentierter, elektronisch-pneumatischer Schleifschuh ESC; Segmentbreite 54,5 mm	O	O
400	Segmentierter, elektronisch-pneumatischer Schleifschuh ESC; Segmentbreite 29,7 mm	O	O
	Schleifbreite 1100 mm	S	-
	Schleifbreite 1300 mm	-	S
	Schleifhöhe 3–170 mm	S	S
	Schleifbandoszillation elektronisch - pneumatisch	S	S
	Elektronische Schleifbandablaufsicherung	S	S
	Pneumatische Schleifbandsteuerung	S	S
	Schleifband 1110 x 2200 mm (Breite/Länge)	S	-
	Schleifband 1310 x 2200 mm (Breite/Länge)	-	S
019	Zu- und Abschalten von erster Kontaktwalze vom Bedienfeld aus	O	O
020	Zu- und Abschalten von zweiter Kontaktwalze vom Bedienfeld aus	O	O
021	Variable Schnittgeschwindigkeit von 2,4–19 m/sec; für Motorleistung 11,0 kW	O	O
022	Variable Schnittgeschwindigkeit von 2,4–19 m/sec; für Motorleistung 15,0 kW	O	O
023	Variable Schnittgeschwindigkeit von 2,4–19 m/sec; für Motorleistung 18,5 kW	O	O
024	Reinigungsgebläse pro Schleifaggregat mit Zeitsteuerung	O	O
025	Bürsteinrichtung am Maschinenauslauf, Ø 150 mm	O	O
026	Strukturieraggregat am Maschinenauslauf, Ø 200 mm, Motor 4,2 kW	O	O

		finish 1102	finish 1302
	Vorschubtisch		
	Elektrische Höhensteuerung des Vorschubtisches	S	S
	Digitalanzeige für Vorschubtischhöhe	S	S
	Vorschubgeschwindigkeit stufenlos von 3,7–16 m/min	S	S
018	Abtastvorrichtung für Werkstückdicke am Vorschubtisch	O	O
027	Vakuumtisch mit Gebläse 4,5 kW	O	O
	Mechanisch vorgespannte Gummidruckrollen	S	S
	Handschutz und Werkstück-Dickensicherung	S	S
	Wichtiges Zubehör		
085	Rollentischverlängerung 300 mm für Werkstückzuführung	O	O
	Allgemeines		
	Absauganschluss-Ø in mm	2x 200	2x 200
	Verpackungsabmessungen in mm (L x B x H)	1650 x 1900 x 2280	1950 x 1900 x 2280
	Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung)	2120	2400

Katalog folgt in Kürze!