

Universal - Langlochbohrmaschine

KDR 30 VD 2



Technische Daten:

Drehzahl	1500 / 2500 / 3500 1/min.	Max. Bohrerdurchmesser	30 mm
Tischplattengröße	600 x 300 mm	Beiderseitig schwenkbarer Tisch um die Vertikalachse	± 40°
E - Motor	1,1 kW; 3 x 380 V; 50 Hz	Neigbarer Tisch	± 30°
Max. Bohrtiefe	150 mm	Gewicht	235 kg
Max. Langlochlänge	200 mm		

Zubehör:

1 Niederhalter	1 Dübelbohrereinrichtung
----------------	--------------------------

Maschinenständer in stabiler und schwerer Graugußausführung • große Grauguß-Tischplatte • beidseitig schwenkbarer Tisch um die Vertikalachse und neigbar • die Höhenverstellung ist mit Handrad nach Skala leicht vorzunehmen • horizontale Bewegung der geschliffenen Bohrspindel durch Hebel • Bohrtiefe wird mit einem Anschlag mit Skala eingestellt • die Anordnung des Motors im unteren Maschinenständer garantiert einen einwandfreien ruhigen Lauf der Spindel • Dübelbohrereinrichtung mit Teilung 16-22-28-32, mit dem kräftigen Exzentranspanner werden die Werkstücke sicher gespannt.

Ihr Fachhändler