

MEHRFARBEN-TAUCHWANNEN-STATIONEN TYPE 3000 - 4000

ZUR UNPROBLEMATISCHEN MONTAGE IN DER GRUBE



Einsatzbereiche

- zum Imprägnieren und Grundieren von mehreren Farbtönen an einem stationären Arbeitsplatz. Für wasser- verdünnbare und lösemittelhaltige Materialien



Konstruktion und Technik

- Grundgestell aus starkwandigen Rohren verschweißt
- Standpodest mit verzinkter Gitterberostung
- pneumatische Verfahreneinrichtung
- Positionierung der gewünschten Wanne per Knopfdruck vom Bedienpult
- V2A-Edelstahl-Tauchwanne incl. Ablaufstutzen R $\frac{1}{2}$ "
- V2A Deckel der Wanne = gleichzeitig seitliches Abtropfblech

MEHRFARBEN-TAUCHWANNEN-STATIONEN TYPE 3000 - 4000

ZUR UNPROBLEMATISCHEN MONTAGE IN DER GRUBE

Ausstattungserweiterung

- Filter- und Pump-Station
- Ablaufbahn
- Tauschürzen
- Tauchhandschuhe



Type	Abmessung V2-A-Tauchwanne L - B - H mm	Wannenanzahl	Abmessung Station L - B - H mm ohne Geländer (Geländeraufbau + 850 mm)	Anschlußwerte	Bestell-Nr.
Multi 3000/3	3000 x 150 x 345	3	3400 x 1200 x 650	R $\frac{1}{2}$ " 8 bar	240 132
Multi 3000/4	3000 x 150 x 345	4	3400 x 1600 x 650	R $\frac{1}{2}$ " 8 bar	240 133
Multi 3000/5	3000 x 150 x 345	5	3400 x 2000 x 650	R $\frac{1}{2}$ " 8 bar	240 134
Multi 4000/3	4000 x 150 x 345	3	4400 x 1200 x 650	R $\frac{1}{2}$ " 8 bar	240 135
Multi 4000/4	4000 x 150 x 345	4	4400 x 1600 x 650	R $\frac{1}{2}$ " 8 bar	240 136
Multi 4000/5	4000 x 150 x 345	5	4400 x 2000 x 650	R $\frac{1}{2}$ " 8 bar	240 137

Technische Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich werden unsere Maschinen ständig den neuesten Sicherheitsbestimmungen angepaßt und entsprechen den europäischen CE-Richtlinien. Technische Daten, Maße und Abbildungen unverbindlich.

Andere Abmessungen und Sonderausstattungen auf Anfrage.

Empfehlenswerte Komponente:

V2A-Edelstahl-Filter- und Pump-Station