

BM3 RAP

There are no translations available

ANUBATRICE MONOTESTA

Macchina di elevata capacità produttiva, realizzata per la foratura e la posa di CERNIERE tipo ANUBA su ante e telai

DOTAZIONE STANDARD

- Struttura portante in acciaio elettrosaldato
- Scorrimento degli assi di lavoro su guide a sfere
- Movimentazione tramite motori AC asincroni ed encoders con viti di precisione a ricircolo sfere
- Gestita da Controllo con schermo LCD e tastiera integrati
- Software dedicato comprensivo di macro per le lavorazioni standard con veste grafica di facile utilizzo
- Ciclo automatico per anuba normali o barocche, a doppio gambo
- Movimentazione asse X con motore CC
- Inclinazione testa da -5° a + 90°
- Passaggio automatico Anta - Telaio
- Predisposizione per anuba a doppio gambo VARIO

Motore per Foratura e Avvitatura
Kw 1,5

Potenza installata
Kw. 4

Altezza piano di lavoro
mm. 900

Corsa utile asse X
mm. 2.800

Corsa utile asse Y a 90°
mm. 190

Corsa utile asse Z a 90°
mm. 90

Dimensioni del piano di lavoro

mm. 4.000x180

PARTICOLARI