



SCIÉS À FORMAT

FORM.C - COUPE.C

PANEL SAWS / FORMATKREISSÄGE / SIERRAS ESCUADRADORAS

FORM.C

COUPE.C

FORM.C : Berceau en fonte / Glissières inclinaison fonte

LAME

Diamètre de lame maxi. 400 x 30 mm
Montée et baisse de la lame motorisée
Lame inclinable 0° à 45° manuellement
Hauteur de sciage avec lame 400 : 120 mm
Vitesses de rotation : 4200/5500 tr/mn, doubles courroies
Moteur frein 7,5 CV, étoile triangle manuel

INCISEUR

Réglage vertical et horizontal depuis la façade
Moteur 1 CV

TABLE DE TRAVAIL

Table fonte 1200 x 600 mm
Hauteur de travail du sol 860 mm
Table roulante en aluminium anodisé longueur : 3200 x 360 mm
Chemin de guidage sur billes

BUTÉES

Chariot latéral 700 x 1500, avec rouleaux
Guide télescopique aluminium anodisé millimétré orientable $\pm 45^\circ$
2 butées escamotables jusqu'à 3,8 m avec loupes
Coupe entre lame et guide parallèle 1300 mm
Guide parallèle en fonte avec blocage rapide

ASPIRATION ET SÉCURITÉ

Protecteur sur potence aspiration intégrée $\varnothing 80$ mm
Aspiration bloc berceau $\varnothing 120$ mm
Poids 950 kg

FORM.C : Cast-iron shell / Cast-iron tilting system sliding bars

BLADE

Max. blade diameter 400 x 30 mm
Motorised lifting and lowering of the blade
Blade manually tiltable 0° - 45°
Height of cut with blade of 400 : 120 mm
Rotational speeds : 4200/5500 rpm, double belts
Brake motor 7.5 HP manual star-delta switch

SCORING UNIT

Vertical and horizontal adjustment from the front
Motor 1 HP

WORKING TABLE

Cast-iron table 1200 x 600 mm
Working height 860 mm
Anodized aluminium mobile table - size : 3200 x 360 mm
Guiding track mounted on balls

END STOPS

Lateral carriage 700 x 1500, with roller
Telescopic graduated guide of anodized aluminium, $\pm 45^\circ$
2 retractable end stops, 3,8 m with magnifiers
Cut between blade and parallel guide 1300 mm
Parallel guide with fast blocking system

DUST EXTRACTION AND SAFETY

Safety guard mounted on bracket, with integrated dust extraction $\varnothing 80$ mm
Extraction pipe on shell - diameter : 120 mm
Weight 950 kg

FORM.C : Bastidor Monoblock / Sistema de inclinación sobre guías de fundición

SIERRA

Diámetro máximo del disco 400, eje 30 mm
Movimiento automático de subida / bajada
Inclinación del disco manual 0° - 45°
Altura de corte 120 mm (con disco de 400 mm)
Velocidad de giro : 4200/5500rpm, doble correa
Freno motor de 7,5 CV, arranque estrella triángulo manual

INCISOR

Ajuste vertical y horizontal desde el frente
Motor independiente de 1 CV

MESA

Mesa de fundición de 1200 x 600 mm
Altura de trabajo 860 mm
Carro de aluminio anodizado - 3200 x 360 mm
Guía de mesa sobre bolas

FORM.C : Gusseisernes Untergestell Gusseiserne Schrägstellungsgleitschiene

SÄGEBLATT

Sägeblatt : max. Durchmesser / Bohrung : 400 x 30 mm
Elektrische Sägeblatthöhenverstellung
Sägeblatt manuell schrägstellbar 0° bis 45°
Sägehöhe mit Blatt 400 : 120 mm
Umdrehungsgeschwindigkeit : 4200/5500 U/Min, Doppelriemen
Bremsmotor 7,5 PS mit manuellem Sterndreieckanlauf

VORRITZAGGREGAT

Höhen- und Seitenverstellung, Bedienung an der Vorderseite
Motor 1 PS

TISCH

Gusseiserner Tisch 1200 x 600 mm
Arbeitshöhe 860 mm
Alu anodisierter Rolltisch - Abmessungen : 3200 x 360 mm
Tisch mit Kugelführung

ANSCHLÄGE

Seitenrollwagen 700 x 1500, mit Rolle
Graduierte Teleskopführung anodisiertes Alu Anschlag, $\pm 45^\circ$
Mit 2 abklappbaren Anschlägen, max 3,8 m mit Lupen
Schnittkapazität zwischen Blatt und Parallelführung 1400 mm
Rechte Führung aus Gusseisen, mit Schnellblockierung

ABSAUGUNG UND SICHERHEIT

Sageschutzhaube mit integrierter Staubabsaugung Absaugstutzen 80 mm
Absaugstutzen im Untergestell - Durchmesser : 120 mm
Gewicht 950 kg

TOPES

Bandera de 700 x 1500 mm con rodillo
Guía telescópica graduada de aluminio anodizado $\pm 45^\circ$
2 topes basculantes con lupa
Distancia de corte entre el disco y la guía paralela 1300 mm
Guía paralela con bloqueo rápido

ASPIRACIÓN DE POLVOS Y SEGURIDAD

Defensa del disco con extracción de polvo integrada 80 mm
Diámetro bocas extracción polvo en bastidor 120 mm
Peso 950 kg

CHAMBON S.A.S / GUILLIET

15 rue d'Église
39190 Cousance - FRANCE

info@woodworking-chambon.com / info@woodworking-guilliet.com
www.woodworking-chambon.com / www.woodworking-guilliet.com

Tél : 0033 (0)3 84 48 95 80
Fax : 0033 (0)3 84 85 97 75
Tél. Commercial : 0033 (0)3 84 48 97 99
Tél. Comptabilité : 0033 (0)3 84 48 95 80