

VB 40 - VB 50 - SP 630
VANDIKTEBANK - RABOTEUSE

KIMAC



VB 40 / VB50 / SP630

TECHNISCHE GEGEVENS	DONNEES TECHNIQUES	VB 40	VB 50	SP630
Schaafbreedte	Largeur	400 mm	500 mm	630 mm
Maximum schaafhoogte	Hauteur maximum à raboter	230 mm	230 mm	300 mm
Minimum schaafhoogte	Hauteur minimum à raboter	3 mm	3 mm	4 mm
Maximum spaanafname	Coupe maximum	6 mm	8 mm	10 mm
Afmeting tafel	Dimensions du table	400 x 600 mm	500 x 800 mm	630 x 900 mm
Schaafas diameter	Diamètre de l'arbre	110 mm	110 mm	120 mm
Aantal messen	Nombre de couteaux	4	4	4
Toerental schaafas	Vitesse de l'arbre	4700	4700	5900
Doorvoersnelheid	vitesse d'avancement	6.5/13M/min	6.5/13M/min	0/20M/min.
Motor	Moteur	4 pk/cv	5.5 pk/cv	7.5 pk/cv
Gewicht	Poids	350 kg	500 kg	950 kg



Gecombineerde vlak-vandikteschaaf uitgevoerd met apart openklappende vlaktafels. Verkrijgbaar in 350 en 410 mm schaafbreedte.

Combi-dégau-raboteuse SD35-SD41 avec tables escamotable.

Largeur de travail : 350 et 410 mm

SD 35-SD 41

TECHNISCHE GEGEVENS		DONES TECHNIQUES		SD 35	SD 41
Schaafas diameter	Diamètre de l'arbre			85 mm	85 mm
Aantal messen	Nombre de couteaux			3	3
Toerental schaafas	Vitesse de l'arbre			5000 rpm	5000 rpm
Motor	Moteur			3 pk/cv	4 pk/cv
Gewicht	Poids			360 kg	410 kg
VLAKVANDIKTE		RABOTEUSE			
Schaafbreedte	Largeur			350 mm	410 mm
Maximum schaafooogte	Hauteur maximum à raboter			210 mm	210 mm
Afmetingen tafel	Dimensions de la table			350x570 mm	410x570 mm
Maximum spaanafname	Coupe maximum			5 mm	5 mm
Doorvoersnelheden	Vitesses d'avancement			7 - 14 m/min.	7 - 14 m/min.
VLAKSCHAAF		DEGAUCHISSEUSE			
Schaafbreedte	Largeur			350 mm	410 mm
Maximum spaanafname	Coupe maximum			5 mm	5 mm
Schaaftafellengte	Longueur des tables			1850 mm	1850 mm
Aanslag schuinstelbaarheid	Guide inclinable			45°	45°
OPTIES		OPTIONS			
Motor	Moteur			4 pk/cv	5.5 pk/cv
2 rollen in de vandiktetafel	Deux rouleaux sur la table				
electrische op en neer	Soulèvement automatique				
Digitale uitlezing	visualisateur électronique pour hauteur				
Tersa	Tersa				
Boortafel	Mortaiseuse				



Deze gekombineerde vlakvandikteschaaf is uitgevoerd met tegelijk openklappende vlaktafels, verkrijgbaar in 410 en 515 mm schaafbreedte.

Cette raboteuse-dégauchisseuse, qui a deux tables escamotables, est disponible en 2 largeurs de rabotage.

SD 40-50

TECHNISCHE GEGEVENS		DONNEES TECHNIQUES	
ALGEMEEN		GENERAL	
Schaafas diameter	Diamètre de l'arbre	110 mm	110 mm
Aantal messen	Nombre de couteaux	4	4
Toerental schaafas	Vitesse de l'arbre	5000	5000
Motor	Moteur	5,5 pk/cv	7,5 pk/cv
Gewicht	Poids net	410 kg	510 kg
VANDIKTESCHAAF		RABOTEUSE	
Schaafbreedte	Largeur	410 mm	515 mm
Maximum schaaftoogte	Hauteur maximum à raboter	230 mm	230 mm
Minimum schaaftoogte	Hauteur minimum à raboter	3 mm	3 mm
Maximum spaanafname	Coupe maximum	6 mm	8 mm
Afmetingen tafel	Dimensions de la table	410x700 mm	510x858 mm
Doorvoersnelheden	Vitesses d'avancement	8 - 14 m/min	8 - 14 m/min
VLAKSCHAAF		DEGAUCHISSEUSE	
Schaafbreedte	Largeur	410 mm	510 mm
Maximum spaanafname	Coupe maximum	6 mm	8 mm
Schaaftafellengte	Longueur des tables	2040 mm	2120 mm
Aanslag schuinstelbaarheid	Guide inclinable	45°	45°
LANGGATBOOR (OPTIE)		MORTAISEUSE (OPTION)	
Tafelafmetingen	Dimensions de la table	540x250 mm	540x250 mm
Hoogteversnelling	Déplacement hauteur	140 mm	140 mm
Lengteversnelling	Déplacement longueur	140 mm	140 mm