

**TOUPIE CON CARRO LATERALE
ZAPFEN TISCHFRÄSE**

**TENONING SPINDLE MOULDER
TOUPIE AVEC CHARIOT A TENNONER**



TT 11 L

DATI TECNICI

Dimensioni del piano
 Diametro albero standard \varnothing
 Dimensione max. apertura sul piano \varnothing
 Corsa verticale albero
 Altezza piano di lavoro
 Velocità albero giri/1'
 Potenza motore
 Peso netto
 Dimensioni d'ingombro
 Carro per tenorare
 Potenza acustica
 Polveri residue

TT 11 L

1700 x 920 mm.
 30 mm.
 350 mm.
 260 mm.
 890 mm.
 2500/4200/6000/8000/10000
 5,5 CV
 800 kg.
 2200 x 1500 x 1400 mm.
 900 x 300 mm.
 77 db (A)
 0.25 mg/mc.

CARATERISTIQUES

Dimensions de la table
 \varnothing arbre standard
 \varnothing max. ouverture dans la table
 Déplacement vertical arbre
 Hauteur de travail
 Vitesse arbre T/min
 Puissance moteur
 Poids Net
 Dimensions d'encombrent
 Chariot a tennoneur
 Puissance acoustique
 Residue de poussière

ACCESSORI A RICHIESTA

Inclinazione albero mod. **TT 11 L/i**
 Motore maggiorato
 Salvamotore con emergenza
 Invertitore di rotazione
 Indicatore di velocità
 Albero intercambiabile MK 4
 Albero \varnothing 35-40-50 mm.

-5° / +45°

OPTIONS

Inclinazione albero mod. **TT 11 L/i**
 Augmentation moteur
 Disjoncteur-Bouton d'arret
 Inverseur de rotation
 Indicateur de vitesse
 Arbre interchangeable MK 4
 \varnothing Arbre 35-40-50 mm.

TECHNICAL DATE

Table dimensions
 Standard spindle \varnothing
 Max. diam. table opening
 Vertical stroke of spindle
 Table height
 Spindle speed r.p.m.
 Motor power HP
 Net weight
 Overall dimensions
 Tenoning table
 Acoustic power
 Dust residues

TT 11 L

1700 x 920 mm.
 30 mm.
 350 mm.
 260 mm.
 890 mm.
 2500/4200/6000/8000/10000
 5,5
 800 kg.
 2200 x 1500 x 1400 mm.
 900 x 300 mm.
 77 db (A)
 0.25 mg/mc.

TECHNISCHE DATEN

Tischabmessungen
 Standard Spindel \varnothing
 Loch im Tisch \varnothing
 Vertikal Spindelverstellung
 Tischhöhe
 Spindeldrehzahlen U.P.M.
 Motorleistung PS
 Netto Gewicht
 Flächenbedarf
 Zapfen wagen dim.
 Schalleistung
 Restaub

OPTIONALS

Tilting spindle mod. **TT 11 L/i**
 Increase motor power
 Overload protection-Emergency push Button
 Reverse rotation
 Light speeds indicator
 Interchangeable spindle MK 4
 Spindle \varnothing 35-40-50 mm.

-5° / +45°

SONDERZUBEHÖR

Schwenkbarer Spindel mod. **TT 11 L/i**
 Stärkerer Motor
 Motorschutzschalter-Motorstop.
 Links und Rechts Lauf
 Lichter Anzeiger für Motorges.
 Auswechselbare Spindel MK 4
 Spindel \varnothing 35-40-50 mm.

