



# GJERDE 1603-nl



Großer Schwenkarm mit transparenter, schlagfester Schutzkappe aus Polycarbonat, Durchführungsweite 930 mm

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt 400 mm, Schnitttiefe bei 90° = 148 mm, Schnitttiefe bei 45° = 90 mm

Lange Führungsschiene, Rollenschlitten bis 930 mm ab Sägeblatt einstellbar, Rollenschlitten mit Anschlag und Hilfsanschlag für kleine Werkstücke

Drehblatt, mit Feststellschraube, Einstellbereich 0° - 90°, mit zusätzlicher schwenkbarer Sägeblattvorrichtung bis 45°

Rasterhebel zum schnellen Einstellen des Drehblattes von 0° - 45° - 90°

Ein- und Ausschalter

**NEU!**  
**Kreissägemotor**  
**3,6 kW**

Spezial-Hebearm mit Feststellschraube, für stufenlose Einstellung der Schnitttiefe 90° = 148 mm, 45° = 90 mm

Sofort ohne Montage einsatzbereit



# GJERDE

# G J E R D E

## 1603

### Gjerde 1603-NL

mit zusätzlichem, leicht ein- und abzuhängenden Rollentisch mit einer Gesamtlänge von 1.000 mm, mit Aluminium-Anschlag, Länge 1.700 mm, inklusiv Klappanschlag



**Auflagenrolle, Gr. 300 x 300 mm,**  
Spezial-Abstützung beim  
Auftrennen von Hölzern



**Gjerde 1603-NL mit Fahrvorrichtung und Hehebügel,** Gewichtsreduzierung durch Hehebügel von ca. 140 kg auf 40 kg


### Technische Einzelheiten

#### Modell 1603

Tischplatte	930 x 640 mm
Arbeitshöhe Tischplatte	850 - 900 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Sägeblatt	HM, Gr. 400 x 30 mm, 40 Zähne
Schnittbreite Sägeblatt	3,5 mm
Schnitttiefe 90°	148 mm
Schnitttiefe 45°	90 mm
Motorabgabeleistung	3,6 KW
Drehstrom	400 V, 3 Phasen
Thermische Sicherung	400 V, 10 A
Therm. Motorsicherung	140° C
Drehzahl Sägenachse	2.200 U/min
Antrieb Spindel	2 Keilriemen
Schnittgeschwindigkeit	48 m/sek.
Spaltkeil	gehärteter Stahl, Stärke 3,0 mm
Kabel Maschine	4 x 1,5 mm
Anschlußkabel	4 x 2,5 mm
Sicherung, träge	16 A
Geräuschemission nach DIN 45635:	
Leerlauf	80,9 dB
Arbeitsgeräusch	84,7 dB
Staubabsaugung Diam. Unten	100 mm
Luftgeschwindigkeit	20 m/sek. angeschlossen

### Gjerde 1603-NO

mit zusätzlichem festen Rollentisch, mit einer Gesamtlänge von 2.000 mm, inklusiv Längsanschlag mit Klappanschlag, Länge 2.920 mm



**Spezielle Steckerkombination**  
für Tischkreissäge in Verbindung mit  
Spanabsaugvorrichtung,  
bedienbar mit einem Schalter

### Rollen-Abföhrtisch,

mit einer Gesamtlänge von 2.000 mm, inklusiv Längsanschlag mit Klappanschlag, Länge 2.600 mm, mit zusätzlicher, kleiner Auflagenrolle hinter Tisch, Gr. 300 x 300 mm, passend für alle Maschinen vom Typ 1603

Ihr Fachhändler:

### Gjerde GmbH

Sägen für die Holzbearbeitung  
Wilhelmstr. 34 D/58256 Ennepetal  
Telefon 02333 - 91 29 67 / Telefax 02333 - 91 29 68