



⊕ zoom

Elektronische Digitalanzeige

Optimal in den Parallelanschlag integriert, ermöglicht Ihnen die elektronische Digitalanzeige zehntelmillimetergenaue Präzision.



⊕ zoom

Das bewährte FELDER- Kreissägeaggregat "500"

Stabiles und kompaktes Kreissägeaggregat für langjährige Zufriedenheit:

- Schnitthöhe 102 mm bei Sägeblattdurchmesser 315 mm
- Doppelaufhängung
- Leichtgängige Schwenkung 0°-45°
- Nahe dem Sägeblatt beidseitig gelagert



⊕ zoom

"X-Roll"-Formattisch-Führungssystem

Darauf kommt 's an:

- Langlebige Führungen mit dem Felder-Linearführungssystem. Durch Rollenführung keine Punktbelastung!
- Saubere, staubfreie Führungen durch spezielle Führungsabstreifer.
- Leichter Lauf des Formatschiebetisches durch gehärtete und geschliffene Führungsflächen.
- 6 Jahre Garantie



Ablänganschlag

Der Ablänganschlag 1300 mm für Gehrungsschnitte zwischen +45° und -45° wird werkzeuglos am Alu-Formattisch montiert. Ein Endanschlag sorgt für die exakte 90°-Position.



⊕ zoom

Anschlagskala

Die Skala der Ablänganschläge ist zur Bedienseite hin geneigt und ermöglicht so bequem das exakte Ablesen des gewünschten Einstellwertes.



⊕ zoom

Der Parallelanschlag

Leichtgängig und präzise verstellen Sie den Parallelanschlag per Einhand-Schnellklemmung. Beim präzisen Justieren hilft die integrierte Feineinstellung (optional).

Die Parallelschnittbreite beträgt in der Standardausstattung 800 mm, auf Wunsch 1250 mm. Die Parallelschnittskala ist groß dimensioniert und perfekt im Kreissägetisch integriert. Das Alu-Kreissägelineal lässt sich für Absetzarbeiten oder zum besseren Zuführen von Werkstücken nach hinten verschieben.



⊕ zoom

Vorritzaggregat

Für die professionelle Bearbeitung beschichteter Werkstoffe sorgt das "spielfrei" höhenund seiteneinstellbare Vorritzaggregat.



Nutarbeiten

Felder-Serie-500-Kreissägeaggregate ermöglichen Ihnen auch die Durchführung von Nutarbeiten. Dank abnehmbarem Kreissägeflansch und herausnehmbarer Tischeinlage können Sie speziell von Felder entwickelte Verstellnutwerkzeuge einsetzen. Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW), Sägeblatt schwenkbar 90°–45°, Alu-Formatschiebetisch eloxiert mit Präzisions-Führungssystem "X-Roll" Formatschnittlänge 1000 mm, Formatschnittlänge 800 mm, Schnittbreite, Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm

Preise sehen und Vorteile entdecken

		K 500
	Elektrik	
001	3x 400 V Motorspannung	S
003	1x 230 V, 4,0 PS (3,0 kW)*	0
004	50 Hz Motorfrequenz	S
006	4,0 PS (3,0 kW)*	S
007	5,5 PS (4,0 kW)*	0
	Kreissägeeinheit und Vorritzer	
070	Kreissäge mit Sägeblattschwenkung 90°–45°, Schnitthöhe max. 102 mm	S
082	Vorbereitung für Verstellschlitzwerkzeuge bis 19,5 mm Breite	0
084	Kreissägeanschlag feineinstellbar	0
074	Mechanisch angetriebener Vorritzer Ø-80 mm mit Hauptkreissägeblatt-Ø 250 mm	0
078	Schnittbreite 800 mm, min. Transportbreite 800 mm	S
076	Schnittbreite 800 mm mit voller Tischbreite, min. Transportbreite 800 mm	0
077	Schnittbreite 1250 mm, min. Transportbreite 800 mm	0
085	Elektronische Digitalanzeige am Kreissägeanschlag inkl. Feineinstellung	0
080	Kreissägeschutz EURO II Standard	S
	Formatschiebetisch, Zapf- und Schlitztische	
130	Formatschiebetisch K, Schnittlänge 1000 mm**	S
131	Formatschiebetisch M, Schnittlänge 1300 mm**	0
132	Formatschiebetisch L, Schnittlänge 2050 mm**	0
136	Formatschiebetisch eloxiert	0
	Auslegertisch und Längsanschläge	
160	Auslegertisch 1100 für Schiebetisch 1000–2050, Serie 500	0
161	Auslegertisch 1300 für Schiebetisch 1300–3200, Serie 500	0
164	Ablänganschlag 1300 mm für alle Schiebetische	S
165	Teleskopanschlagverlängerung für Ablänganschlag von 1300 mm auf 2050 mm	0
166	Ausleger-Ablänganschlag 2600 mm, Serie 500	0
168	Ausleger-Ablänganschlag 2600 mm statt Ablänganschlag 1300 mm	0
170	Gradraster-INDEX-System für Ausleger-Ablänganschlag	0
	Wichtiges Zubehör	
210	Fahreinrichtung	0
212	Abklappvorrichtung für Vorschubapparat	0
	Allgemeines	
	Arbeitshöhe in mm	890
	Min. Transportbreite in mm (ohne Option 012)	800

120/50

350

Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung)

Absauganschluss-Ø in mm Kreissäge/Kreissägeschutz (Oberschutz)

S ...Standardausstattung O ...Option W...Wahlmöglichkeit ohne Aufpreis

- ...nicht lieferbar PA...Preis auf Anfrage

^{*)} Leistungsangabe mit S6/40% **) Schnittlänge mit Auslegertisch bei max. Schnitthöhe