

# FE-MA-TECH PUR-ADVANCED

2 kg Beutel-Aufschmelzgerät  
für Polyurethankleber



## FE-MA-TECH. ADVANCED PUR- Beutelschmelzer für 2 bis 3 kg Alubeutelgebinde

### Technische Daten:

Gewicht	ca. 110 kg
Art der Leimpumpe	Zahnradpumpe
Nenn Drehzahl Pumpe	93 U/min
Grundtankgröße ca. (Reservoir)	ca. 2 L/h
Schmelzleistung +++	bis zu 5 L/h
Temperatursensor	PT100-Gerät und externe Heizungen / optional Ni.120
Regelgenauigkeit	+/- 1°C
Heizungen (Gerät)	2 Heizzonen, Grundtank und Vor- schmelzplatte, getrennt einstellbar
Heizungen (Extern)	2 ( 1 Schlauch + 1 Kopf )

alle getrennt einstellbar

### Abmaße:

<b>Länge:</b>	1100 mm
<b>Breite:</b>	500 mm
<b>Höhe :</b>	1100 mm



- ➔ Optional mit elektrischer Schnittstelle (Signalaustausch zwischen Vorschmelzer u. Kantenanleimmaschine)
- ➔ Förderleistung ist abhängig vom Kleber + Anzahl der Heizschläuche + Durchmesser Auftragskopfnadel (ermittelt mit DURA-PUR UH 6156)
- ➔ Schmelzleistung ist abhängig vom Kleber (ermittelt mit DURA-PUR UH 6156)
- ➔ Anlagenleistungsmerkmale sind abhängig von der Klebviskosität

### Elektrische Daten:

Betriebsspannung	3L/N/PE, 230/400V
Steuerspannung	24V DC
Zulässige Spannungsabweichung	+/- 10%
Vorsicherung max.	3x16A
Frequenzbereich	50/60 Hz
Anschlussleistung (Anlage)	5 kW
Anschlussleistung (Anlage + extern)	6,0 kW (abhängig von Schlauchlänge)

