






G800 - G900

ROUTERS
KOPIEFRÄSMASCHINEN
КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

**G900 BASIC**Option Basic
Standard CE**G 800 BASIC**

p 157



Technical data

Technische Daten - Технические характеристики

		G800	G900
Distance between shaft and column <i>Abstand zwischen Welle und Säule</i> Расстояние между валом и колонной	mm мм	750	950
Spindle vertical stroke <i>Senkrechtlauf der Spindel</i> Вертикальный ход шпинделя	mm мм	100	100
Table vertical stroke <i>Senkrechtlauf des Tisches</i> Вертикальный ход стола	mm мм	200	200
Adjustable fences <i>Einstellbare Anschläge</i> Регулируемые упоры	n.	6	6
Working table dimensions <i>Abmessungen des Arbeitstisches</i> Размеры рабочего стола	mm мм	900x780	900x780
Max distance between table and spindle <i>Max. Abstand zwischen Tisch und Spindel</i> Макс. расстояние от стола до шпинделя	mm мм	300	320
Spindle rotation speed <i>Drehzahl der Spindel</i> Скорость вращения шпинделя	rpm u/1' об/мин	9000-18000	9000-18000
Motor power <i>Motorstärke</i> Мощность двигателя	Kw (HP) Kw (PS) (лс)	5/6 (3,7/4,5)	6/7,5 (4,5/5,5)