



GSP 10

Schubkasteneinpaßmaschinen

Doppelband-Schleifmaschine mit pneumatischer Ansteuerung des verschiebbaren Aggregates. Die Schleifbandoszillation wird mittels separater abschaltbarer Oszillationsmotoren bewirkt. Das feststehende und das auf Führungswellen verschiebbare Aggregat werden jeweils einzeln von starken Elektromotoren angetrieben. Am feststehenden Aggregat ist an der Außenseite ein Bandanlagetisch und ein schwenk- und neigbarer schnellhöhenverstellbarer Arbeitstisch angebracht.

Double belt drawer sanders and sizers

Double belt sander with pneumatic drive of the moveable aggregate. The oscillation of the sanding belt is due to separately switched off oscillation motors. The fixed aggregate and the aggregate which is moveable on pilot waves are driven by powerful electric motors each. On the exterior of the fixed aggregate there is a table for belt laying and a quick-height adjustable worktable which is inclinable and slewable.

Type	Nutzbare Schleiffläche Usable sanding surface mm	Einpaßbreite zw. d. Bändern Fitting width between the belts mm	Stärke der Antriebsmotoren Capacity of the driving motors kW	Geschwindigkeit der Bandrollen Speed of the belt rollers U/min/r.p.m.	Oszillationsmotor Oscillation motor kW	Ø Absaugstutzen Ø Extraction connection piece mm	Abmessungen d. Schleifbänder Sand belt dimensions mm
GSP 10	750x230	200-1000	2x7,4	3000	2x0,15	140	2500x250
GSP 15	1150x230	200x1500	2x9,2	3000	2x0,15	140	3200x250

800
1200