



HESS-Korpuspresse STANDARD, pneumatisch und hydraulisch

Wo überwiegend Kleinserien, Einzel- oder Sonderteile gefertigt werden ist diese universelle Korpuspresse der ideale 'Partner'. Dabei können nicht nur Korpusse, sondern gleichermaßen Stühle, Polstergestelle, Schubkästen und Rahmen schnell und problemlos verpreßt werden.

Einzigartig ist die pneumatische Zentralverriegelung. Durch einen Handgriff läßt sich der kugelgelagerte Schiebeschlitten leicht auf das Grobmaß verschieben. Ein Druck auf das Ventil, und er ist sicher und exakt in den Lochreihen 4fach arretiert. Das bringt Zeitgewinn! Stufenlos und variabel lassen sich die Vertikaldruckaggregate auf jede Werkstückform einstellen.

Bewährt hat sich der große Zylinderschub von 110 mm, in Verbindung mit der stufenlosen Steuerung der Aggregate, mit der, wenn notwendig, sachte und schonend an das Werkstück herangefahren und gepreßt werden kann.

HESS-Korpuspresse STANDARD, pneumatisch mit pneumatischer Zentralverriegelung, 2 Vertikal- und 2 Horizontaldruckaggregate mit 2 Druckzylindern, 110 mm Hub, 1400 kp Druckleistung pro Aggregat, 2 Drehschieberventile, Wartungseinheit.

HESS-Korpuspresse STANDARD, hydraulisch mit pneumatischer Zentralverriegelung, 2 Vertikal- und 2 Horizontaldruckaggregate mit je 2 Druckzylindern, 110 mm Hub, 1600 kp Druckleistung pro Aggregat, hydraulische Arbeitssicherung, Sicherheitsschaltung, getrennte Steuerschieber, automatische Enddruckab- und Nachschaltung, Standardgrößen - Arbeitsbereiche

Type 1 1500 mm Breite, 1200 mm Höhe, 500 mm
 Type 2 2000 mm Breite, 1400 mm Höhe, 500 mm
 Type 3 2500 mm Breite, 1500 mm Höhe, 500 mm

Zubehör:

Zusätzliches Vertikaldruckaggregat
 Zusätzliches Horizontaldruckaggregat

Auch in doppelseitiger Ausführung lieferbar.