

Oszillierende Linearbewegung in vertikaler Richtung des Antriebsmotors (keine Schwenkbewegung) gewährleistet ein optimales Schleifbild auch beim Rundschleifen.
Keine Vor- bzw. Rückwärtsbewegung der Rundschleifrolle.

An oscillating vertical movement (no tilting movement) of the motor allows an optimal grinding result.
No forward or backward movement of the round sanding roller.



KOS 2510

148 kg	(100 %)	2 PS/HP	2510 mm	850	150	300
--------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

KOS 2510

Oszillierende Kantenschleifmaschine
Oscillating belt sander

Beschreibung:

- konstante Bandgeschwindigkeit und Lautruhe
- schwenkbares Schleifaggregat
- stabile Stahlblechkonstruktion
- Schnellspannung Schleifband
- Gehrungslineal
- Zusatztisch zum Rundschleifen
- höhenverstellbare Tische
- abschaltbarer Oszillationsmechanismus

Lieferumfang: Untergestell mit verschließbarem Werkzeugfach, Schleifband, Gehrungslineal, Längsanschlag

included in delivery: stand with lockable tray, abrasive belt, mitre gauge, table fence

statt / instead of € 1.458,-

€ 739,-

www.hoefchsmann.com