

# Formatkreissäge

P a n e l - s i z i n g   s a w

Typ FKS 45



- ▲ Schwenkbereich von 0 bis 45°
- ▲ leichtgängiger Doppelrollwagen, mit gehärteten Stahlführungsbahnen; Länge 3.200 mm
- ▲ End- und Mittenlagen-Verriegelung des Doppelrollwagen
- ▲ Tischplatte in stark verrippter Gußausführung, feinst gehobelt
  - ▲ Tischplattenverlängerung 800 mm
- ▲ LED-Anzeige für die Schwenkwinkelverstellung
- ▲ Drucktastenschaltung für autom. Anlauf und Stop

FKS 45

Formatkreissäge FKS 45

mit elektr. Höhen- und Schwenkverstellung des Sägeblatts,  
Bedienpult unten, Bedienelemente beidseitig des Doppelrollwagen angebracht

**HOFMANN**  
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

### Vorritzsystem

GUHDO-Vorritzsystem für die stufenlose Verstellung der Schnittbreite, Einstellbereich von 2,8 bis 3,6 mm. Keine Demontage des Vorritzsägeblatts und keine Distanzscheiben mehr.



### Technische Daten / Technical data

Schnitthöhe bei 400, min - max / cutting height 400	mm	25 - 125
Schnitthöhe bei 350, min - max / cutting height 350	mm	0 - 100
max. Sägeblatt- / max. saw blade	mm	400
Hauptsägeblattsitz- / of main saw shaft	mm	30
Ritzsägeblatt Standard- Sägeblattsitz / scoring saw blade	mm	120 x 22
Ritzsägeblatt- . verstellbar von 2,8 - 3,6 mm / scoring blade adjustable	mm	120
(System GUHDO), Sägeblattsitz- / of saw shaft	mm	15
Schwenkbereich / tilting	°	0 - 45
Drehstrom-Bremssmotor, mit 2 Keilriemen / power of motor	kW/PS	5,5/7,5
Drehzahlen / revolutions	UpM	3000/4500/6000
Tischgröße / table size	mm	1200 x 700
Tischhöhe / table height	mm	925
Tischplattenverlängerung / table extension	mm	800
Schnittlänge / cutting length	mm	3200
Schnittbreite rechts vom Sägeblatt / cutting width right-hand of blade	mm	1200
Ablänganschlag ausziehbar/LAS extendable	mm	3100
einseitiger Gehrungsanschlag, Ablängen bis	mm	2150
Absaugstutzen- / dust suction	mm	80/120
Gewicht/weight	kg	900

Konstruktion- und Maßänderungen vorbehalten / Subject to modification



### LCD-Anzeige

elektronische Maßanzeige für den Parallelanschlag, auf 1/10 mm genau. Zum optimalen Ablesen bei allen Lichtverhältnissen im Schwenkgehäuse eingebaut. Durch die berührungslose Abtastung ist die Anzeige unempfindlich gegen Staub und arbeitet verschleißfrei.



FKS 45 zusätzlich ausgestattet mit motorisch verstellbarem Parallelanschlag, CNC-gesteuert, inkl. 8 Speicherplätzen, im Bedienpult oben mit LED-Anzeige.

Ihr Fachhändler

**HOFMANN**  
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

L. Hofmann Maschinenfabrik GmbH  
Postfach 328 D-91427 Bad Windsheim  
Telefon 0 98 41/ 65 04 21 Fax: 0 98 41/ 65 04 25  
E-mail: info@hofmann-maschinen.de Internet: www.hofmann-maschinen.de