

## Kantenanleimmaschine HOLZ-HER 350

Die Vielseitigste aus dem neuen Programm. Massivkanten, Furnierkanten und Kunststoffkanten von 0,4 bis 25 mm werden in einem Durchgang angeleimt, gekappt und bündig gefräst. Ein automatisches Kantenmagazin gehört zur Normalausrüstung. Elektrischer Anschlußwert 11 KVA, mit Fräs- und Kappaggregaten (ohne Werkzeuge): mit automatischem Kantenmagazin 37 804 00 DM 21 480.—

### Sonderzubehör:

2 Fräser hartmetallbestückt, 80 mm  $\phi$ , 35 mm breit, mit 5 mm breiter 15° Fase

1 Stück rechts schneidend	05	DM	298.—
1 Stück links schneidend	06		
2 Kreissägeblätter, 200 mm $\phi$ (Wechselzahn WH 52), 64 Zähne, hartmetallbestückt	07	DM	335.—
Rollenmagazin einschließlich Kappmesser	08	DM	1200.—

### Technische Daten 355, 356, 350

Arbeitsweise	Heiß-Kaltverfahren, einseitig
Umleimerbreite	0,4—25 mm
Kantenhöhe	bis 66 mm
Durchlaßbreite minimal	350 = 75 mm, 355 u. 356 = 60 mm
Durchlaßhöhe maximal	60 mm
Spannung	380 V, 50 Hz
Druckluftanschluß	4—6 atü
Vorschubmotor	1,3 PS (1,5 kW) Dauerbetrieb
Vorschubgeschwindigkeit	einstellbar
Leimbehälter	ca. 6 Liter
Leimauftrag	über Schwertdüse mit elektro-pneumatischer Steuerung nach Skala einstellbar — 1. Rolle angetrieben und getrennt einstellbar über Temperaturwählregler mit Leimtemperaturanzeige
Druckrollen	
Temperaturregelung	



37 804 00

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise.