

Une découpe précise et rationnelle

La nouvelle CUT 6010



PRODUCTIVITÉ ET PRÉCISION



www.hoechsmann.com

La nouvelle CUT 6010 – tout ce dont vous avez besoin pour découper

La découpe à l'état pur : la nouvelle CUT 6010 propose toutes les fonctions dans un équipement de grande qualité pour la découpe précise et rentable de panneaux. Des options telles que la limitation de la longueur de coupe ou les pinces de serrage supplémentaires augmentent encore l'éventail de performance.

- Des résultats de coupe précis
- Vitesse d'avance de l'agrégat de sciage en continu : jusqu'à 60 m/min
- Vitesse de retour de l'agrégat de sciage : 60 m/min
- Vitesse d'avance maxi. en UE du pousseur : 25 m/min
- Vitesse de retour du pousseur : 80 m/min
- Aspiration avec enlèvement de copeaux optimisé au chariot de sciage et à la poutre de pression
- Excellente fiabilité, confort d'utilisation maximal

Tables d'aménagement stables –
pour une manipulation facile et précautionneuse du panneau.
Dimensions : 1800 x 600 mm.

Dispositif de pression perpendiculaire

- Pneumatique
 - Plage de serrage 50–800 mm
- Un rouleau de pression pivotant empêche le panneau d'être endommagé.



Système optimisé de coupe de la chute –

pour la découpe sans chute. Les pinces de serrage rentrent dans les poutres évidées. Les panneaux sont ainsi pleinement utilisés lors de l'usinage.





Commande CUTCONTROL 2 –

le puissant logiciel des grandes scies industrielles HOLZ-HER.

- Écran 17"
- Port USB
- Interface graphique pour une découpe facile
- Logiciel d'optimisation EASY PLAN de série
- Imprimante à étiquettes (option) pour codes-barres (tableau de données)



Pousseur

Pousseur guidé avec précision et programmable librement avec pince pour une avance parallèle à la ligne de coupe. Guide linéaire en acier trempé, crémailière pour un positionnement précis.

Puissant agrégat de sciage de 7,5 kW

Diamètre de la lame de scie 300 mm, épaisseur de la lame de scie 53 mm. Inciseur de 180 mm de diamètre pour une découpe sans éclats. Guides linéaires pour un positionnement en hauteur précis et guides linéaires le long de la ligne de coupe pour un déplacement rapide et précis de l'agrégat de sciage.

Pincettes de serrage

Pincettes de serrage pneumatiques stables pour un blocage précis des panneaux.



Vous trouverez des brochures
sur les produits et de
nombreuses vidéos sur
www.holzher.com

Caractéristiques techniques

	CUT 6010
Dimensions de la machine	
Longueur de coupe x largeur de coupe (mm)	3100 x 3100 4400 x 4300
Dépassement maxi. de la lame de scie (mm)	53
Agrégat de sciage	
Puissance du moteur (kW)	7.5
Ø lame de scie (mm)	300
Vitesse de rotation (min ⁻¹)	5200
Inciseur	
Ø lame de scie (mm)	180
Vitesse de rotation (min ⁻¹)	9700
Chariot de sciage	
Vitesse d'avance (m/min)	0-60
Vitesse de retour (m/min)	60
Pousseur	
Vitesse d'avance en UE en (m/min)	25
Vitesse de retour (m/min)	80
Pinces de serrage	
Longueur de coupe 3100	5 pièces
Longueur de coupe 4400	6 pièces
Air comprimé	
Pression de raccordement (bar)	8
Consommation d'air NL/cycle de coupe	12
Aspiration	
Ø raccordement agrégat de sciage (mm)	1 x 120
Ø raccordement poutre de pression (mm)	2 x 120
Volume d'aspiration (m ³ /h)	2500
Vitesse de l'air (m/s)	20
Nombre de tables de travail	
Longueur de coupe 3100/4400	3

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l'évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l'équipement. Les illustrations ne sont pas contractuelles. Les machines comportent en partie des équipements optionnels qui ne sont pas fournis de série. Pour une meilleure compréhension, les machines sont représentées sans le capot de protection prévu.

F – HOLZ-HER 3027 30 – Printed in Germany/Imprimé en Allemagne
Impression : 06.12.2010 – Première édition : 22.10.2010

Votre revendeur HOLZ-HER autorisé



HOLZ-HER GmbH
D-72608 Nürtingen

Tél.: +49 (0) 70 22 702-0
Fax: +49 (0) 70 22 702-101
www.holzher.com

HOLZHER

www.hoechsmann.com