

HARWI OrcaMatic

Vertikalen Plattensägen



Unsere Fachmannschaft
steht für **Qualität und Service**



HARWI OrcaMatic

Vertikalen Plattensägen

Die Harwi OrcaMatic bietet die Möglichkeit zum ergonomischen Sägen von Platten. Dabei ist kein zusätzlicher Aufwand erforderlich, um die Sägeeinheit umzustellen. Der Automatikbetrieb kann abgeschaltet werden, so dass das manuelle Sägen von Kleinteilen möglich bleibt.



Standardzubehör

- Blockierung (gegen vertikale und horizontale Strip Schnitte)
- Längenanschlag
- Zwei Klappschienen
- Aufsetzrolle
- Bremsmotor
- Streifenanschlag
- Programmschiene
- Materialsensor
- Automatisch weichender Anlagerost
- Automatische horizontale Schnittbewegung
- Automatische vertikale Schnittbewegung
- Automatische Tiefe Einstellung
- Frequenzumrichter
- Not-aus
- Werkzeug

Optionen

- Digitale Massauslesung Horizontalschnitte
- Digitale Längenanschlag Vertikalschnitte
- Extra Klappschienen
- Extra Längenanschlag (analog)
- Motor 2,2 kW/230V 1~ statt 3 kW/400V 3~
- Stütze Klappschiene
- Steckdose für Staubabsaugung
- Staubabsaugung D14 (nicht für TRK Ausführung)
- Transportrollen (fussbedient)
- Transportrollen (pneumatisch)
- TRK Ausführung
- Winkelschneidesystem (für u.A. 45° Schnitte)
- Vorriz-Sägeblatt*
- V Nutvorrichtung für Verbundplatten (nicht mit Vorrizsäge verwendbar)
- 1 meter extra Schnittlänge 1550
- 1 meter extra Schnittlänge 1850/2150
- 2 meter extra Schnittlänge 1550
- 2 meter extra Schnittlänge 1850/2150
- Spezielle Schnitthöhe / Schnittlänge



Spezifikationen

Typ	OrcaMatic 1250	OrcaMatic 1550	OrcaMatic 1850	OrcaMatic 2150
Schnitthöhe	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Schnittlänge	2500 mm	3300 mm	4300 mm	4300 mm
Schnitttiefe	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Durchmesser Sägeblatt	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm
Durchmesser Vorritz Sägeblatt	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm
Motorleistung	4 kW (5.5 PS)	4 kW (5.5 PS)	4 kW (5.5 PS)	4 kW (5.5 PS)
Spannung	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~
Luftdruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Drehzahl Motor	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min
Drehzahl Sägeblatt	5000 U/min	5000 U/min	5000 U/min	5000 U/min
Drehzahl Vorritz Sägeblatt	13000 U/min	13000 U/min	13000 U/min	13000 U/min
Durchmesser Absaugstutzen	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm
Gewicht	555 kg	645 kg	695 kg	725 kg

Abmessungen

Typ	OrcaMatic 1250	OrcaMatic 1550	OrcaMatic 1850	OrcaMatic 2150
A	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
B	1200 mm	1200 mm	1400 mm	1400 mm
C	1700 mm	2000 mm	2300 mm	2600 mm
D	2150 mm	2450 mm	2700 mm	3000 mm
E	3350 mm	4300 mm	5300 mm	5300 mm

