



Bandsäge
Band Saw
Scie à ruban
Sierra de cinta

Typ: BS 8

Der besonders stark dimensionierte Hohlgußständer verleiht der Maschine einen sicheren Stand, gewährleistet schwingungsfreien Lauf und besitzt eine neuzeitliche Linienführung. Die obere Bandsägerolle ist freischwiegend in einer verstellbaren Schlittenführung gelagert und völlig verkleidet. In Sonderausführung kann der Arbeitstisch um 45° verstellbar geliefert werden. Dieser Typ besitzt die gleichen technischen Fortschritte wie Modell BS 6.

The specially sturdy hollow cast iron frame in graceful powerful lines ensures stability and vibrationless operation. The upper wheel, supported in an adjustable slide with free swinging movement, is totally encased. Swivelling arrangement for the table will be supplied on demand as an extra. This machine type has the same technical features as type BS 6.

Les montants de coulage creux de dimensions spécialement solides donnent une grande stabilité à la machine, garantissent une marche exempte de vibrations et sont d'un tracé moderne. Le rouleau de scie supérieur est logé – librement suspendu – dans une glissière réglable et complètement enveloppé. La table de travail peut être livrée en type spécial avec réglage de 45°. Ce type est le résultat du développement de la technique comme le modèle BS 6.

Los montantes huecos de fundición, ampliamente dimensionados, comunican a la máquina gran estabilidad, garantizan una marcha sin vibraciones y ofrecen contornos modernos. El volante portasierra superior, de movimiento libre, descansa sobre un carro soporte y está completamente revestido. El modelo especial se suministra con mesa, que puede ser inclinada hasta 45°. Este tipo posee los mismos adelantos técnicos que el modelo BS 6.

Rollendurchmesser - Wheel diameter - Diamètre de rouleaux - Diámetro de los poleas	800 mm
Max. Schnitthöhe - Maximum cutting height - Hauteur de coupe maximum - Altura máxima de corte	500 mm
Ausladung - Extension - Profondeur de gorge - Distancia entre montante y sierra	780 mm
Verstellbarkeit des Lagerschlittens nach unten - Length of support track - Réglage du chariot de palier vers le bas - Alcance re- gulable del carro soporte hacia abajo	150 mm
Länge des Sägeblattes - Length of saw blade - Longueur de la lame de scie - Longitud de la sierra de cinta	5600 mm
Breite des Sägeblattes bis - Maximum width of saw blade - Lar- geur de la lame de scie jusqu'à - Ancho máximo de la sierra de cinta	25 mm
Tischhöhe - Table height - Hauteur de la table - Altura de la mesa	950 mm
Drehzahl der Bandrollen - Speed of wheels - Vitesse des rouleaux - Número de revoluciones de las poleas	750 U/min - r.p.m. - teurs/min. - p.mín.
Elektrischer Einzelantrieb - Individual motor drive - Commande par moteur individuel électrique - Accionamiento eléctrico individual	2,7 kW - K.W.
Nettogewicht etwa - Net weight about - Poids net environ - Peso neto aprox.	825 kg
Bruttogewicht etwa - Gross weight about - Poids brut environ - Peso bruto aprox.	1130 kg

Hersteller: VEB Knochoma-Werke, Knopf- und Holzbearbeitungsmaschinen,
Schmölln (Bezirk Leipzig), Sommeritzer Straße 41-45