

KANTENSCHLEIFMASCHINE LZK 1/1 L
EDGE SANDING MACHINE LZK 1/1 L



Langzauner
PERFECT

Technische Daten:

Schleifbandmotor	2,2 kW
Elektromotorische Oszillation	0,12 kW
Bandgeschwindigkeit	19 m / Sek.
Bandabmessungen	2.300 x 150 mm
Tischgröße	750 x 300 mm
Tischhöhenverstellbereich	150 mm
Platzbedarf ca.	1.500 x 500 mm
Gewicht ca.	140 kg
Zentraler Absauganschluss	Ø 140 mm

Schalleistungspegel in dB(A)

Leerlauf	L _{WA} = 84,6
Bearbeitung	L _{WA} = 89,5

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB(A)

Leerlauf	L _{WA} = 71,7
Bearbeitung	L _{WA} = 77,1

Alle angegebenen Werte sind Circawerte. Änderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

- Elektromotorische Oszillation
- Tischgröße: 750 x 300 mm, höhenverstellbar
- Schleifbandbreite: 150 mm
- Komplette Schleifbandabdeckung
- Höhenverstellbarer Radienschleiftisch, Größe 400 x 200 mm
- Stufenlos schwenkbarer Schleifbalken von 0 – 90° mit Gradskala zum Schleifen von Gehrungsschnitten und Fasen
- Gehrungsanschlag mit stufenloser Winkereinstellung und verschiebbarem Lineal

ZUSATZEINRICHTUNGEN

- Fahrereinrichtung – fahrbare Ausführung mit Feststell-einrichtung, zwei Bock- und zwei Lenkrollen
- Auswechselbare Kontaktrollen (Ø 65 oder 90 mm) mit dazugehörigem Schleiftisch inkl. Absaugung zur Bearbeitung von Radien

Technical data:

Belt sanding motor	2,2 kW
Electromotive oscillation	0,12 kW
Speed of belt	19 m / sec.
Belt dimension	2,300 x 150 mm
Table size	750 x 300 mm
Table height adjustment	150 mm
Required space approx.	1,500 x 500 mm
Total weight approx.	140 kg
Connection of exhaust	Ø 140 mm

Sound level in dB(A)

Idle running	L _{WA} = 84,6
Operating running	L _{WA} = 89,5

Sound pressure level in dB(A)

Idle running	L _{WA} = 71,7
Operating running	L _{WA} = 77,1

All datas are approx. values. Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and misprints reserved.

- Electromotive oscillation
- Size of the table: 750 x 300 mm, height adjustable
- Sanding belt width: 150 mm
- Complete covered sanding belt
- Radius table adjustable vertically, size 400 x 200 mm
- Variable, tiltable sanding unit from 0 – 90° with degree graduation for sanding of miter cuts and chamfers
- Miter end stop with infinitely angle-adjustment and adjustable ruler

ACCESSORIES

- Moving device for all types on rolls with two roller brackets
- Exchangeable contact discs (Ø 65 or Ø 90 mm) with proper sanding table for the working of radial pieces



Langzauner
PERFECT

Langzauner Gesellschaft m. b. H.
4772 Lambrecht 52, Austria
Tel. +43 7765 / 231-0
Fax +43 7765 / 231-85
e-mail: office@langzauner.at
www.langzauner.at