


 Fig. 4.07  
 Abb.

#### 4.07 ABBAU UND AUFBAU DER SPANNBÜGEL ZUR BLOCKIERUNG DER MASCHINE



##### ACHTUNG

Für die Durchführung der Arbeitsvorgänge aus statten Sie Sich mit Schutzkleidung und –Mittel aus, die den in Ihrem Land gültigen gesetzlichen Normen entsprechen.

Die Arbeitseinheiten und beweglichen Teile der Maschine müssen während des Transports aus Sicherheitsgründen festgesetzt werden um Stöße gegen andere Maschinenteile oder einen Gleichgewichtverlust während des Aufhebens zu verhindern.



##### VORSICHT

Es ist unerlässlich, die an der Maschine angebrachten Spannbugel vor Inbetriebnahme abzunehmen. Diese sind zur besseren Erkennung ROT gefärbt.

Für die korrekte Durchführung, halten Sie Sich an die folgenden Hinweise:

- Lösen Sie die Schrauben A
- Entfernen Sie die Spannbugel B
- Zur neuen Montage der Spannbugel, führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.



##### ACHTUNG

Bei falscher Durchführung der Arbeitsvorgänge besteht die Gefahr von Quetschungen, Hängenbleiben, Stößen und Abrieb.