



**MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO**

**Bordatrice Manuale**  
**Manual Edge Banding Machine**



**COMPACT 70**

## BORDATRICE MANUALE CON VASCA COLLA

### MOD. COMPACT 70

Bordatrice manuale per applicare bordi di impiallacciatura, melaminico e PVC (da 0.4 mm a 3 mm di spessore) a pannelli dritti e curvi.

Attrezzata con:

- › Gruppo vasca colla, capacità 1,5 lt., completo di rullo spalmatore
- › Controllo elettronico con n° 2 regolatori digitali della temperatura in vasca e su rullo
- › Regolazione della quantità di colla sul rullo spalmatore

### ACCESSORI A RICHIESTA PER MOD. COMPACT 70

- › Trascinatore TA 80, motore indipendente velocità variabile con cambio ingranaggi
- › Gruppo per partenza e taglio automatico del bordo
- › Contamillimetri elettronico
- › Inverter per velocità variabile
- › Piano inclinabile
- › Gruppo pressore
- › Rulliera estraibile
- › Gruppo phon
- › Tavolo speciale porta sfere

## MANUAL EDGE BANDING MACHINE WITH GLUE TANK

### MOD. COMPACT 70

Manual edge banding machine to apply veneer, melamine and PVC pre-glued edges (from 0.4 mm to 3 mm of thickness) to straight and curved panels.

Equipped with:

- › 1,5 lts capacity glue melting tank with glue spreading roller
- › Tank and roller temperature controlled by N° 2 digital electronic devices
- › Adjustable spreading roller glue quantity

### OPTIONALS FOR MOD. COMPACT 70

- › Feeder TA 80, independent motor variable speed, with change of gears
- › End cycle stop unit for automatic edge cutting
- › Electronic counter device
- › Variable speed by inverter
- › Tilting table
- › Hold panel support
- › Extractable roller bar
- › Phon system
- › Special roller ball table for COMPACT 70

Specifiche tecniche		Technical details
ALTEZZA	115 cm	HEIGHT
LARGHEZZA	60 cm	WIDTH
LUNGHEZZA	80 cm	LENGHT
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	10÷70 mm	WORKING HEIGHT UTILITY
PIANALE DI LAVORO	900x750 mm	WORKING TABLE
LAMA DI TAGLIO FINO A	3 mm	KNIFE UP TO
SPESSORE BORDO	0,4÷3 mm	EDGE BANDING THICKNESS
SPESSORE LEGNO	0,4÷4 mm	WOODEN STRIP THICKNESS
PESO	130 Kg	WEIGHT
VOLTAGGIO	380 V	SUPPLY VOLTAGE
POTENZA	2,3 KW	POWER
VELOCITA' DI LAVORO FISSA	5 mts/min	FIXED WORKING SPEED
TEMPO DI RISCALDAMENTO	12 min	HEATING TIME

