



CU 300

COMBINEE MONOBLOC 6 OPERATIONS

MONOBLOCK-KOMBIMASCHINE FÜR 6 VERSCHIEDENE BEARBEITUNGEN

Bâti robuste. Riche en accessoires livrés de série: 3 moteurs indépendants, groupe lame inciseur (sur demande), lame inclinable. Course maximum à équarrir avec appui avant 1300 mm. Tables de machine en fonte fortement nervurée (absence de vibrations). Commandes facilement accessibles. Remplacement des outils pratique et rapide. Vaste choix de motorisation et d'accessoires sur demande. La grande capacité de travail de la combinée CU 300 en fait la machine idéale pour toutes les exigences de l'artisan.

Eine solide Struktur, eine reichhaltige Serienausstattung, 3 unabhängige Motoren, eine Vorritzeinheit (Sonderausstattung), ein neigbares Sägeblatt.

Besäumlänge mit vorderer Auflage 1300 mm. Die Auflageflächen aus Gußeisen sind stark gerippt und daher absolut vibrationsfrei. Alle Steuereinrichtungen sind leicht erreichbar, der Werkzeugwechsel ist einfach und schnell durchführbar. Große Auswahl an Motoren und Sonderzubehör.

Dank ihrer hohen Arbeitskapazität ist die CU 300 die ideale Maschine für den Handwerker.

MiniMax



Toupie dotée d'un arbre standard de 30 mm; sur demande, arbre de toupie avec diamètre 50 mm.
Hauteur de l'arbre au dessus de la table: 140 mm.
Diamètre maxi. de l'outil: 210 mm.
Groupe scie à double berceau.

Die Tischfräse wird mit einem Standard-Wellendurchmesser von 30 mm, auf Anfrage mit 50 mm geliefert. Maximaler Überstand der Welle über dem Tisch 140 mm.
Maximaler Werkzeugdurchmesser 210 mm.
Doppelwiege-Sägeaggregat.

Finition optimale dans les travaux de rabotage. Hauteur maximale de rabotage de 205 mm et minimale de 3 mm.
Diamètre arbre porte-fers de 72 mm.
Vitesse de rotation des 3 fers de 5000 tr/min.

Die Maschine bietet ein optimales Finish beim Dickenhobeln, wo eine maximale Höhe von 205 mm, und eine Mindesthöhe von 3 mm erreicht werden kann.
Die Drei-Messer-Habelwelle mit 72 mm Durchmesser erreicht eine Drehzahl von 5000 UpM.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

SCIE CIRCULAIRE / KREISSÄGE

Dimensions table / Tischgröße	mm 1000x485
Diamètre max. lame sans inciseur / Max. Durchmesser des Sägeblattes ohne Vorritzer	mm 300
Diamètre max. lame avec inciseur / Max. Durchmesser des Sägeblattes mit Vorritzer	mm 250
Hauteur de coupe max. à 90° avec lame de 300 mm / Max. Schnitthöhe bei 90° mit 300 mm Sägeblatt	mm 100
Vitesse rotation arbre - (T/min.) / Sägewellendrehzahl (UpM)	4000
Largeur de coupe / Schnittbreite	mm 800
Inclinaison lame / Sägeblattneigung	0° - 45°

DEGAUCHISSESUSE / ABRICHTE

Largeur de travail / Arbeitsbreite	mm 300
Longueur totale tables / Gesamtlänge der Tische	mm 1485
Longueur table entrée / Aufgabetischlänge	mm 815
Vitesse rotation arbre - T/min. / Messerwellendrehzahl - UpM	5000
Inclinaison guide / Neigung des Fügeanschlags	0° - 45°

RABOTEUSE / DICKTE

Dimensions table / Tischgröße	mm 540x300
Hauteur utile de travail max. / Max. Arbeitshöhe	mm 205
Hauteur utile de travail min. / Min. Arbeitshöhe	mm 3
Enlèvement max. / Max. Spanabtrag	mm

TOUPIE / FRÄSE

Diamètre arbre / Frässpindeldurchmesser	mm 30
Longueur utile arbre / Nutzlänge der Spindel	mm 120
Vitesse rotation - T/min à 50 Hz / Spindeldrehzahl - UpM bei 50 Hz	3500 - 6000 - 8000
Vitesse rotation - T/min à 60 Hz / Spindeldrehzahl - UpM bei 60 Hz	4000 - 7000 - 9500
Diamètre max. outil escamotable sous table / Max. Durchmesser des Werkzeuges, unter den Tisch abseukbar	mm 180

MORTAISEUSE / LANGLOCHBOHRER

Dimensions table / Tischgröße	mm 430x220
Course transversale / Querhub	mm 160
Course longitudinale / Längshub	mm 135
Course verticale / Vertikalhub	mm 100

MOTEURS 3 x 380 V 3 Ch / MOTOREN 3 x 380 V 3 PS

MiniMax



SCM SpA
Divisione Minimax Samco
Via Tenuta Amalia, 101
47040 Villa Verucchio (Fo) • Italia
Tel. 0541/679010-677005
Fax 0541/678781
Telex 550403