

Grinder/ Macinatore TR 400 L Ø 220

MACINATORE TR 400 L 5,5-7,5 KW

* Corpo macchina in acciaio Fe 510 (UNI 7746) a forte spessore, saldato e con rigidità garantita da elementi tensionatori

* Rotore in acciaio Fe 510 (UNI 7746) ad alta resistenza Ø 220

* Dispositivo anti-stress che ammortizza gli urti per salvaguardare il riduttore ed il rotore

* lame in acciaio speciale reversibili e facilmente sostituibili N° - mm 8-16

30x30

* Supporto lame con speciali sedi del rotore

30x30

* Controlame in acciaio C45 temprate e regolabili per una migliore precisione di taglio

* Potenza elettrica installata Kw 5,5-7,5

* Centralina oleodinamica per azionare il pressore idraulico che spinge orizzontalmente il materiale da trattare verso il rotore Kw 0,55

* Quadro elettrico completo di PLC e software dedicato al controllo dei parametri di funzionamento; i componenti sono di alta qualità, di primarie marche e facilmente reperibili

* Blocco ed inversione automatica del rotore comandata dal PLC in caso di anomalie nei parametri di controllo

* Bocca di alimentazione mm 550x377x700

* Dimensioni di ingombro mm 1700x850x1450h

* Peso Kg 450

