

## MP-701CCQ

## Technische Daten MP-702

### MP-702

Geschwindigkeit	bis zu 65 Pakete/min.
Bandbreite	5, 6, 8, 9, 12 mm
Bandspannung	stufenlos elektronisch regelbar von 1-35 kg
Arbeitshöhe	stufenlos von 750 - 1000 mm einstellbar
Transportgeschwindigkeit	bis zu 60m/min.
Stromversorgung	230 V 50Hz 3~
Rahmengrößen (B x H)	siehe Tabelle

## Technische Daten MP-701CC

### MP-701CC

Geschwindigkeit	24 Umreifungen/min. bei Einfachumreifungen 15 Umreifungen/min. bei Doppelumreifung
Bandbreite	5, 6 oder 9 mm
Bandspannung	stufenlos elektronisch regelbar von 1-35 kg
Arbeitshöhe	stufenlos von 750 - 1000 mm einstellbar
Transportgeschwindigkeit	bis zu 60m/min.
Stromversorgung	400 V 50Hz 3~
Rahmengrößen (B x H)	1650 x 500 mm, 1250 x 500 mm, 850 x 500 mm

## Technische Daten MP-702CQ

### MP-702CQ

Geschwindigkeit	bis zu 20 Pakete/min.
Bandbreite	5, 6 oder 9 mm
Bandspannung	stufenlos elektronisch regelbar von 1-35 kg
Arbeitshöhe	stufenlos von 750 - 1000 mm einstellbar
Transportgeschwindigkeit	bis zu 60m/min.
Stromversorgung	400 V 50Hz 3~
Rahmengrößen (B x H)	1650 x 500 mm, 1250 x 500 mm, 850 x 500 mm

Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin! • ☎ 0 91 22 - 63 39 00

## Umreifungsmaschinen



## MP-702

## MP-702CQ & Drehtisch

### verfügbare Rahmengrößen MP-702

#### MP-702-59, für 5-9 mm Bandbreite (BxH in mm) ohne Presse

550 x 400	850 x 400			
	650 x 500	850 x 500		1250 x 500 1650 x 500
		850 x 600		
		850 x 800	1050 x 800	1250 x 800
			1050 x 1000	1250 x 1000

#### MP-702-12, für 12 mm Bandbreite (BxH in mm) ohne Presse

650 x 500	850 x 400			1650 x 500
	850 x 600	1050 x 600	1250 x 600	
	850 x 800	1050 x 800	1250 x 800	
	850 x 1000	1050 x 1000	1250 x 1000	

#### MP-702-59, für 5-9 mm Bandbreite (BxH in mm) mit Presse

650 x 500			1250 x 500	1650 x 500
	850 x 600			
		1050 x 800	1250 x 800	

#### MP-702-12, für 12 mm Bandbreite (BxH in mm) mit Presse

650 x 500				1650 x 500
	850 x 600			
		1050 x 800	1250 x 800	

▶ **Vollautomatische Hochleistungs-Umreifungsmaschine mit integrierter 6-Seiten-Ausrichtung speziell für die Wellpappindustrie.**

▶ **Die neue MP-702CQ ist eine moderne Hochleistungsumreifungsmaschine mit allseitiger Ausrichtung speziell für die Wellpappenindustrie.**

▶ **Ihr Platz ist direkt hinter Inliner, Slotter, Boxmaker oder Heft- und Klebmaschinen aller namhafter Hersteller.**

▶ **Je nach Einsatzgebiet erreichen Sie mit dem vorgeschalteten optionalen Drehtisch MP-701DT eine Umreifung in Wellenrichtung.**

▶ **Das Ergebnis sind sauber ausgerichtete und ordentlich umreifte Stapel.**

**1** 6-Seiten Stapelausrichtung  
Die MP-702CQ richtet den Stapel exakt von allen Seiten aus. Zwei seitliche Pusher, Längspusher für Hinterkante, Frontanschlag und die pneumatische Presse formen tadellose Stapel. So wird Ihr Wellpapp-Stapel perfekt von allen Seiten ordentlich ausgerichtet und dann sicher umreift. Und saubere Stapel machen einen guten Eindruck bei Ihren Kunden!

**2** MP-ECO-Strap  
Die MP-702CQ gestattet trotz ihres großen Rahmens die Verwendung unseres kostengünstigen Umreifungsbandes MP-ECO-Strap in den Breiten 5mm, 6mm, 8mm oder 9mm.

**3** MP-702CQ Einlaufseite mit präziser Allseitenausrichtung für perfekte Stapel!

**4** MP-702CQ Auslaufseite mit kräftigen Paketanschlag.

Drehtisch MP-701DT

**Vollautomatisch palettieren!**  
**Optimal angepasst hinter Ihrer Umreifungsmaschine**

MP-702 für 5-9mm PP-Band mit Standardrahmen 650 x 500 mm und Doppelpresse

MP-702 für 12mm PP-Band mit Standardrahmen 650 x 500 mm

Speed  
up to  
**65**  
straps  
per  
minute