

T 2020 NC

omga 



Troncatrice automatica programmabile

Automatic programmable cut-off saw



T 2020 NC Troncatrice per il taglio ottimizzato e la difettazione modello T2020 NC
La nuova troncatrice automatica T2020 NC riassume in sé una serie di caratteristiche che la rendono un equipaggiamento assolutamente all'avanguardia nel suo campo.

Traino sicuro e preciso....

Sette solidi rulli garantiscono un traino sicuro e preciso di ogni tipo di materiale, anche grezzo, curvato e svergolato

Per una perfetta ottimizzazione....

La macchina, permette un'ottimizzazione qualitativa vamente altissima pur mantenendo una struttura compatta e dagli ingombri limitati.

Il controllo numerico, su base P.C., è dotato di un software completo che permette tutte le combinazioni possibili di difettazione, ottimizzazione e classificazione delle qualità. L'utilizzo del controllo è estremamente facile e agevole grazie ad una continua interfaccia con l'operatore. Il controllo è inoltre predisposto per il collegamento a sistemi automatici di rilevamento dei difetti, per il collegamento alla rete per la trasmissione via cavo di dati e programmi di lavoro,

per la connessione a periferiche esterne quali stampanti a getto d'inchiostro o stampanti per resoconti.

Alla massima velocità....

La velocità massima d'avanzamento, di 180 m./min., associata ad un altrettanto rapido ciclo di taglio ottenuto grazie ad un gruppo lama robusto ma dal peso contenuto, assicura un'elevata produttività e un notevole risparmio di tempo.

Una soluzione per ogni esigenza

Archiesta la macchina può essere completata con una seconda fotocamera per la gestione separata delle qualità e dei difetti e con un sensore per la lettura della larghezza del materiale introdotto così da poter avere un reale resoconto dei volumi trattati, gestire un taglio ottimizzato associando lunghezze a lunghezze definite e permettere la composizione automatica di pannelli. La divisione e selezione delle misure in uscita può essere con scarico su uno o due lati, entrambi i sistemi gestiti e controllati direttamente dal computer a bordo macchina.



Cut-off Saw for defecting and optimised cutting model **T2020 NC**.

The high qualifying specifications and performance place the new cut-off saw T 2020 NC at the top of the optimising process.

Precise and safe feeding....

Seven solid feeding rollers guarantee a safe and precise feeding of any kind of wood, even rough sawn, bent or bowed.

For a perfect full optimising process....

The machine, allows a high quality optimisation process, on a compact body, and with a limited space requirement.

The Numerical Control is on P.C. basis, with a specific software to allow any possible combination of defecting, optimised cutting and grading.

The use of the machine is extremely easy and trouble-free, thanks to the clear interface with the operator.

The computer is already preset for any kind of connection to automatic scanners, to the net for online transmission of data or working programs, to any peripheral like ink-jet or serial printers.

At Top Speed....

The maximum feed speed is 180

m/min, associated to an equivalent fast cutting cycle, obtained with a strong but weight-limited cutting unit, to guarantee high productivity and time saving.

A perfect solution for all requirements....

A second photo-camera can be supplied on request for separate reading and processing of grade and defects. A width scanner can also be supplied to allow the processing of various widths with real-time updating on volumes and also giving the possibility of combining length and width for composing boards.

The sorting at the out-feed can be on single or double side, both systems controlled through the computer of the machine.



Tronzadora para el corte optimizado y para eliminación de los defectos de la madera modelo **T2020 NC**.

Esta nueva tronzadora automática T 2020 NC resume diferentes características que la hacen un equipo innovativo en su ambiente.

Avances seguro y preciso....

Siete fuertes rodillos garantizan un avance seguro y preciso para cada material, también si crudo, encorvado o torcido.

Para una optimización total y perfecta....

La máquina permite una optimización calitativamente altísima y, al mismo tiempo, mantiene una estructura compacta con medidas limitadas.

El control numérico, basado en un ordenador, tiene un software completo que permite todas las combinaciones posibles para la eliminación de los defectos en la madera, la optimización y la clasificación de la calidad.

El uso del control es muy sencillo, gracias a una permanente intercomunicación (vía ordenador) con el operador.

El control está predisposto para la conexión con los sistemas automáticos, la relevación de los defectos, la conexión con la red, la transmisión vía cable de datos y

programas de trabajo, y para la conexión a periféricas externas como impresoras achorro de tinta ó impresoras láser en serie paráreas resumen.

Ala máxima velocidad

La velocidad máxima de avance, 180 m./min, asociada con un ciclo de corte muy rápido gracias al mecanismo de las sierras, que son fuertes y con peso contenido. Este asegura una elevada productividad y un gran ahorro de tiempo.

Una solución para cada exigencia....

A pedido la máquina puede ser completada por una segunda cámara para la gestión separada de la calidad y de los defectos, además con sensor para la lectura del ancho del material introducido, obteniendo así una verdadera rendición de los volúmenes logrados, accionando un corte optimizado asociando anchos y larguras definidas y permitiendo la composición automática de los entrepaños.

La división y la selección de las medidas en la salida puede ser con descargador sobre uno o dos lados. Ambos sistemas son accionados y controlados directamente por un ordenador puesto en la máquina.



Tronçonneuse pour la coupe optimisée et la purge des défauts modèle **T2020 NC**.

La nouvelle tronçonneuse automatique T 2020 NC présente une série de caractéristiques qui la rendent un équipement absolument à l'avant-garde dans son domaine.

Entraînements sûrs et précis....

Sept rouleaux très solides garantissent un entraînement sûr et précis de tout type de matériau, même brut, courbé ou tordu.

Pour une parfaite optimisation totale

La machine permet une optimisation de très haute qualité même en gardant une structure de machine compacte et aux emplacements limités.

Le contrôle numérique, sur base P.C., est doté d'un software complet qui permet toutes les combinaisons possibles d'optimisation, purge des défauts et classification des qualités.

L'utilisation du contrôle est extrêmement simple et facile grâce à une interface continue avec l'opérateur.

Le contrôle prévoit déjà la connexion à des systèmes automatiques de relevé des défauts, la connexion au réseau pour l'envoi des données et programmes de travail par câble, la connexion à

tout type de système extérieur tel que imprimantes à jet d'encre ou imprimantes pour l'impression des comptes rendus.

Alavitesse maxi....

La vitesse maxi d'avance, de 180 m/min., associée à un cycle de coupe également rapide, obtenu grâce à un groupe lame robuste mais au poids contenu, assure une productivité très haute et un énorme gain de temps.

Une solution à toute exigence....

Sur demande la machine peut être complétée d'une deuxième caméra pour la gestion séparée des qualités et des défauts et d'un capteur pour la lecture de la largeur du matériau introduit. Cela permettra d'obtenir un réel compte rendu des volumes traités, de gérer une coupe optimisée en associant les longueurs à des largures bien définies et permettre la composition automatique de panneaux.

Le triage des mesures en sortie peut se faire avec déchargement sur l'un ou deux côtés, les deux systèmes gérés et contrôlés directement de l'ordinateur de la machine.





Tronzadora para el corte optimizado y para eliminación de los defectos de la madera modelo **T2020 NC**

Esta nueva tronzadora automática T 2020 NC resume diferentes características que la hacen un equipo innovativo en su ámbito.

Avance seguro y preciso...

Siete fuertes rodillos garantizan un avance seguro y preciso para cada material, también si crudo, encorvado u torcido.

Para una optimización total y perfecta...

La maquina permite una optimización calitativamente altísima y, al mismo tiempo, mantiene una estructura compacta con medidas limitadas.

El control numérico, basado en un ordenador, tiene un software completo que permite todas las combinaciones posibles para la eliminación de los defectos en la madera, la optimización y la clasificación de la calidad.

El uso del control es muy sencillo, gracias a una permanente intercomunicación (vía ordenador) con el operador.

El control está predisposto para la conexión con los sistemas automáticos, la relevación de los defectos, la conexión con la red, la transmisión vía cable de datos y

programas de trabajo, y para la conexión a periféricas externas como impresoras a color o de tintas o impresoras láser en serie para resumenes.

Alamaximavelocidad

La velocidad máxima de avance, 180 m/min, asociada con un ciclo de corte muy rápido gracias al mecanismo de las sierras, que son fuertes y con peso contenido. Este asegura una elevada productividad y un gran ahorro de tiempo.

Unasoluciónparacadaexigen-cia....

A pedido la maquina puede ser completada por una segunda cámara para la gestión separada de la calidad y de los defectos, además con un sensor para la lectura del ancho del material introducido, obteniendo así una verdadera rendición de los volúmenes logrados, accionando un corte optimizado asociando anchos y larguras definidas y permitiendo la composición automática de los entrepaños.

La división y la selección de las medidas en la salida puede ser con descargador sobre uno o dos lados. Ambos sistemas son accionados y controlados directamente por un ordenador puesto en la maquina.

tout type de système extérieur tel que imprimantes à jet d'encre ou imprimantes pour l'impression des comptes rendus.

Alavitessemaxi....

La vitesse maxi d'avance, de 180 m/min., associée à un cycle de coupe également rapide, obtenu grâce à un groupe lame robuste mais au poids contenu, assure une productivité très haute et un énorme gain de temps.

Une solution à toute exigence....

Sur demande la machine peut être complétée d'une deuxième caméra pour la gestion séparée des qualités et des défauts et d'un senseur pour la lecture de la largeur du matériau introduit. Cela permettra d'obtenir un réel compte rendu des volumes traités, de gérer une coupe optimisée en associant les longueurs à des largeurs bien définies et permettre la composition automatique de panneaux.

Le triage des mesures en sortie peut se faire avec déchargement sur l'un ou deux côtés, les deux systèmes gérés et contrôlés directement de l'ordinateur de la machine.

Fehlstellenkapp- und Optimierungsäge Modell **T 2020 NC**

NC. Die neue automatische Kapsäge T 2020 NC vereinigt in sich eine Reihe von Eigenschaften, die sie zu einer innovativen Maschine in ihrem Bereich machen.

Sicherer und präziser Material-vorschub

Sieben solide Rollen sorgen für einen sicheren Vorschub von Materialarten jeglicher Art, so wie auch unbearbeiteten und gekrümmten Leisten.

Für eine perfekte Volloptimi-zierung

Die Maschine erlaubt bei kompakter Struktur und begrenzten Abmessungen eine qualitativ einwandfreie Optimierung. Das Betriebssystem der Maschinensteuerung ist auf PC Basis und verfügt über eine komplett Software, die alle Kombinationsmöglichkeiten von Fehlstellenkapping, Optimierung und Klassifizierung der Qualitätsstufen bietet. Die Steuerung ist aufgrund kontinuierlicher Rückmeldung extrem bedienerfreundlich und für die Vernetzung mit automatischen Systemen zur Fehlstellenerkennung, peripheren Geräten wie Tintenstrahldruckern zur Werkstückmarkierung und Laserdruckern für den Ausdruck der Arbeitslisten, so wie für die automatische Übertragung von Maschinenda-


ten und Stücklisten geeignet.
Bei Höchstgeschwindigkeit....

Durch eine maximale Vorschubgeschwindigkeit von 180 m/min und einen extrem kurzen Arbeitszyklus aufgrund eines robusten Sägeblattes mit geringem Gewicht werden eine hohe Leistung und eine große Zeiteinsparung erreicht.

Eine Lösung für jeden Bedarfs-fall....

Auf Anfrage kann die Maschine mit einer zweiten Kamera ausgerüstet werden, die Qualität und Fehlstellen separat verwaltet, sowie mit einem Sensor für die Breitenableitung. Auf diese Weise erhält man eine Übersicht über die bearbeiteten Materialvolumen und es besteht die Möglichkeit, die Optimierung unter Berücksichtigung von festgelegten Längen und Breiten zu steuern, wobei ein Programm für die automatische Zusammenstellung von Platten vorhanden ist.

Die Sortierung der Werkstücke an der Auslaufseite kann entweder nach einer oder nach beiden Seiten erfolgen; der Vorgang wird über den Computer der Maschine gesteuert.





Taglio a sequenza prefissata - Cut with preset sequence - Corte con secuencia predeterminada - Coupe en séquence pré-déterminée - Schnitt mit vorgegebener Abfolge



Taglio ottimizzato con 6 diversi criteri di ottimizzazione - Optimized cut with 6 different criteria - Corte optimizado con 6 criterios diferentes de optimización - Coupe optimisée selon 6 différents critères d'optimisation - Optimierter Schnitt mit 6 verschiedenen Optimierungskriterien



Taglio ottimizzato e difettazione - Defecting plus optimizing - Corte optimizado y detección de los defectos - Coupe optimisée et élimination des défauts - Optimierung und Fehlstellenkappung



Difettazione con intestatura iniziale e finale - Defecting with trim cut on the two sides - Detección de defectos con empalme inicial y final - Purge des défauts avec coupes d'embout - Fehlstellenkappung mit Anschnitt an Anfang und Ende



Taglio ottimizzato e difettazione con recupero scarto per giuntatrice di testa (●) - Waste recovery for finger jointing (●) - Corte optimizado y detección de defectos con recuperación del desecho para empalmadora (●) - Coupe optimisée et purge des défauts avec récupération chutes pour assemblage tête (●) - Optimierung und Fehlstellenkappung mit Rückgewinnung des Verschnitts für Keilverzinkung. (●)



Taglio ottimizzato e difettazione con frantumazione scarto (X) - Waste splitting (X) - Corte optimizado y detección de defectos con fragmentación del desecho (X) - Coupe optimisée et élimination des défauts avec broyage chutes (X) - Optimierung und Fehlstellenkappung mit Abfallzerkleinerung (X)




Taglio ottimizzato su max. tre qualità diverse con marcatura su un unico lato - Cutting lists on three grades by marking on same faces - Corte optimizado sobre tres calidades distintas como máx. con marcado sobre un solo lado - Coupe optimisée maxi trois qualités avec marquage distinct des purges des défauts - Optimierter Schnitt mit max. drei verschiedenen Holzqualitäten mit Markierung der Holzfehler

CON 2° TELECAMERA LETTURA ORIZZONTALE - WITH SECOND HORIZONTAL READING CAMERA - CON 2° TELECAMARA LECTURA HORIZONTAL - AVEC 2EME PHOTOCOCELLULE LECTURE HORIZONTALE - MIT 2. KAMERA WAAGER. ABLESEUNG



Taglio ottimizzato su max. cinque qualità diverse con marcatura distinta delle difettazioni su due lati - Cutting lists on five grades by marking on face and edge - Corte optimizado sobre cinco calidades distintas como máx. con marcado distinto de los defectos sobre dos lados - Coupe optimisée maxi cinq qualités avec marquage sur deux côtés - Optimierter Schnitt mit max. fünf verschiedenen Holzqualitäten mit Markierung der Holzfehler

CON LETTORE LARGHEZZA - WITH WIDTH SCANNER - CONLECTOR DE ANCHO - AVEC LECTUR DE LARGEUR - MIT BREITENABLESUNG




Taglio ottimizzato e difettazione su varie larghezze con cambio automatico di lista - Automatic changing of cutting list according to the width - Corte optimizado y detección de defectos en varios anchos con cambio automático de lista. - Coupe optimisée et purge des défauts sur différentes longueurs avec changement de liste automatique - Optimierung und Fehlstellenkappung auf verschiedenen Breiten mit automatischem Wechsel der Schneidelisten




Taglio ottimizzato e difettazione su varie larghezze per composizione automatica pannelli - Automatic board width composing - Corte optimizado y detección de defectos en varias anchuras para composición automática de los paneles - Coupe optimisée et purge des défauts sur différentes longueurs pour composition automatiques panneaux. - Optimierungsablauf nach Vorgabe für Verpackungselemente

Dati tecnici - Technical data - Datos técnicos - Données techniques - Technische Daten

Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacidad de corte - Capacité de coupe - Schnittkapazität



Max. 180 m/min 5,5 kW



Ø 160 mm 2 Bocche di aspirazione
A = Ø 500 mm 2 Suction intakes
B = Ø 35 mm 2 Bocas de aspiración
n/1' 3000 2 Bouches d'aspiration
2 Absauganschluss

5,5 kW
*7,5 kW

Accessori a richiesta - Accessories on demand - Accesorios bajo pedido - Accessoires sur demande - Zubehörteile auf Anfrage

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| 2000 mm | Stazione di marcatura bifrontale Double sided marking station Unidad de marcadura bifrontal Unite de marquage sur 2 cotés Zweiseitig markierstation | | Espulsore bidirezionale Additional ejecting unit Unidad ejector adicional Ejecteur suppl. Extra auswerfer |
| 2500 - 3000 mm | Introduttore motorizzato Motorized infeed loader Introductor motorizado Introducteur motorisé Mot. Materialeinführer | | Stampante ink-jet laterale Ink-jet printer on side Estampadora ink-jet de lado Imprimante ink-jet sur cote Tintenstrahldrucker |
| 2000 - 6000 - 8000 mm | Tappeto in uscita Out-feed conveyor Tapete a la salida Tapis en sortie Austragband | | Stampante ink-jet superiore Ink-jet printer on top face Estampadora ink-jet por arriba Imprimante ink-jet sur face dessus Tintenstrahldrucker |
| Corsa 165 mm | Selezionatore pneumatico monofronte Single side sorting unit Seleccionador neumático monofrontal Unite de triage pneumatique une cote Pneum. Einseitiger werkstücksortierer | | 2° telecamera orizzontale Second camera for horizontal reading 2° telecamara lectura horizontal 2eme camera lecture horizontale 2. Fehlstellenkamera z. Waagerechten ablesen |
| 4000 - 6000 - 8000 mm | Espulsore pneumatico Pneumatic kicker Ejector neumático Ejecteur pneumatique Pneum. Auswerfer | | Lettore larghezza Width scanner Lector de anchura Lecteur de largeur Breitenablesung |
| | Selezionatore bidirezionale con 2 stazioni Double sided workpiece sorter + 2 ejecting units Elektr. Beidseitiger längensortierer + 2 auswerfer Unite de triage sur deux cotés + 2 ejecteur Grupo de selección + 2 unid. Ejectores | | Confezione di 12 gessi Chalk box (12 pcs) Juego de 12 tizas Boite a craies (12 pcs) Kreidepaket (12 st.) |

* OPZIONALE - OPTIONAL - OPCIONAL - EN OPTION - OPTION

Tutte le informazioni e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso
The information and data provided may be subject to modification without prior notice.
Todas las informaciones y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Toutes les informations et les données peuvent être modifiées sans préavis
Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

Code: 29-002-04412 - IP - (Marzo 2003)

omga

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

T 2020 NC