

Einpreßautomat Type EAV-DLS mit 4 Aggregaten für Verbindungsdübel mit Stahl-Spreizstift

Diese Maschine ist mit 2 Supporten bestückt, auf denen jeweils 2 zueinander verstellbare Aggregate angeordnet sind. Die Kunststoffdübel und Stahlstifte werden über Schwingförderer zugeführt und in einer Werkstückaufspannung stirnseitig eingepreßt. Durch die ausgereifte Konstruktion ist die Leistung der Maschine sehr groß und die Störanfälligkeit minimal. Auf kürzeste Rüstzeiten wurde besonderer Wert gelegt.

Da die Maschine mit automatischem Durchlauf versehen ist, kann sie einzeln oder auch in modernen Fertigungsstraßen aufgestellt werden. Für den Klein- und Mittelbetrieb stellen wir auch Maschinen ohne Durchlauf mit 2 gegenüberliegenden Aggregaten her.

Automatic Pressing-in Machine Model EAV-DLS with 4 assemblies for joining plugs with steel expansion pins

This machine is equipped with 2 carriages, each with 2 assemblies which are adjustable in relation to each other. The plastic plugs and steel pins are fed via vibrating conveyors and are pressed in at the ends in one clamping operation. The matured design of the machines makes for very high performance and minimum susceptibility to faults. Special emphasis was placed on shortest possible setting-up times.

As the machine incorporates an automatic feedthrough mechanism it can be set up on its own or as part of modern production lines. For small and medium-sized plants we also produce machines without feedthrough mechanism with 2 opposing assemblies.

Machine automatique à insérer, modèle EAV-DLS avec 4 agrégats pour les chevilles de jonction et les pointes d'écartement en acier

Cette machine est dotée de 2 supports sur lesquels sont posés chacun 2 agrégats réglables entre eux. Les chevilles en plastique et les pointes en acier sont apportées à l'aide de transporteurs oscillants et insérées du côté frontal dans le serrage de la pièce d'oeuvre. Grâce à sa construction très au point, la machine atteint un rendement très élevé et détient une sensibilité aux dérangements minimal. Une attention toute particulière a été accordée à des temps d'équipement très réduits.

Cette machine étant dotée d'un passage automatique, elle peut être montée seule ou dans des chaînes de montage modernes. Pour les établissements de petite ou de moyenne importance, nous fabriquons également des machines sans passage, avec 2 agrégats placés vis-à-vis.

Pressa automatica modello EAV-DLS con 4 aggregati per caviglie di congiunzione con spina ad espansione in acciaio

Questa macchina è dotata di 2 supporti su ognuno dei quali sono sistemati 2 aggregati regolabili l'uno rispetto all'altro. Le caviglie in materiale sintetico e le spine di acciaio vengono addotte attraverso trasportatori vibranti e vengono pressate frontalmente nei pezzi serrati. Grazie alla perfezione costruttiva la macchina ha un rendimento molto elevato e una sensibilità alle disfunzioni molto ridotta. Particolare importanza è stata attribuita alla riduzione dei tempi di preparazione macchina.

La macchina, essendo dotata di passaggio automatico, può venir installata indipendentemente o in moderne catene di lavorazione. Per piccole e medie imprese produciamo anche macchine senza passaggio con 2 aggregati posti di fronte.

