

Selecta

FLEXIBILITY WITHIN EASY REACH LA FLEXIBILITÉ À PORTÉE DE MAIN

Selecta is a flexible machine for medium-speed lines with dual loading positions for continuous machining cycles, and an excellent price/performance ratio.

Selecta est une machine flexible pour lignes à vitesse moyenne, avec double poste d'empilage pour cycles d'usinage continus, avec un rapport performances/prix optimal



Detail of the traverse carriage and suction cup fra

Détail du chariot pour le déplacement et châssis à ventouses.

Technical data / *Données Techniques*

Max panel dimensions in double row	Dimensions max des panneaux en double file	mm	(600+600) X 3000	inches	(23,62+23,62) X 118,11
Max panel dimensions in single row	Dimensions max des panneaux en simple file	mm	1200 X 3000	inches	47,24 X 118,11
Min panel dimensions in double row	Dimensions min des panneaux en double file	mm	(200+200) X 320	inches	(7,87+7,87) X 12,60
Min panel dimensions in single row	Dimensions min. des panneaux en simple file	mm	250 X 320	inches	9,84 X 12,60
Thickness	Epaisseur	mm	12-50	inches	0,47-1,97
Cicli/min.	Cycles/min.	n°	8/9	n.	8/9
Net stack height (with roller table height 250mm)	Hauteur pile nette (avec hauteur de la voie à rouleaux de 250 mm)	mm	1500	inches	59,06
Roller table height	Hauteur des voies à rouleaux	mm	250-300	inches	9,84-11,81
Max weight	Poids max.	kg	80	lbs.	176,37
Installed power	Puissance installée	kw	13	HP	17,33
Compressed air consumption	Consommation d'air comprimé	NL/min	5 - 10	CFM	0,18-0,39