

RS

Robland
T120


TL

RS Robland
machines belgium


T-120




TP



1




2




3




4



5




6




7




TS



8



9



10

Our series "T 120" spindle-moulder offers the possibility to fulfill most required operations and is standardly equipped as follows :

- handbrake to lock the spindle
- fence with micro adjustment (upto \varnothing 250 mm)
- special V-belt for large transmissions
- revolverstops with 8 positions (1 - 2 - 3)
- fast changeable MK 5 spindle (4)
- aspiration on both fence and underneath the table (5)

The "TP" execution is equipped with :

- eccentric wood clamp (6)
- telescopic tenoning fence with 4 stops with memory length preadjustment, and inclinable (7)
- special tenoning hood with aspiration (max \varnothing tool 360 mm)
- linear ball bearings on the sliding table, allowing very easy moving of the sliding table assembly.

A ringguard system (8), as well as an automatic "Star-Delta" starter, are available as an option.

A woodpusher system on the fence is available (9).

Also available as an option are the aluminium fences for the spindle guard (10).

The CE execution is equipped with a safety switch on the machine acces door, RPM indication and a low tension 24V safety circuit.

Mit unseren Tischfräsmaschinen der Serie "T 120" haben Sie die Möglichkeit alle fräsüblichen Arbeiten exakt auszuführen. Die einzelnen Maschinen-Typen sind wie folgt ausgestattet :

- manuelle Arretierung der Frässpindel
- Fräsanschlag mit Feineinstellung (Werkzeug \varnothing max 250 mm)
- spezielle V-Riemen für große Kraftübertragung
- Vorprogrammierung des Anschlages in 8 Positionen (1 - 2 - 3)
- schnellwechselbare Frässpindel MK 5(4)
- Absaugstützen am Fräsanschlag und unter der Tischplatte (5)

Die Ausführung "TP" ist zusätzlich ausgestattet mit :

- Exzenter-Werkstückhalter (6)
- Teleskop-Gehrungsschiene mit schwenkbarem Längenanschlag, in 4 Positionen vorprogrammierbar (7)
- Zapfenschneid-Schlitzhaube (Werkzeug \varnothing max bis 360 mm) mit Absaugstützen
- leicht verschiebbarer Zapfenschneidertisch mit Linear Kugellager.

Als Option erhältlich : Bogenfräsanschlag (8), automatischer Stern-Dreieck-Schalter, und werkstück-Andrückvorrichtung. (9)

Ebenfalls lieferbar in Option sind die Aluminium Führungsplatten für die Fräshaube (10). Die europäische CE-Version beinhaltet einen Sicherheitsschalter an der Maschinetüre; Drehzahlanzeige und 24V Sicherheits-Steuerstromkreis.

**T-120**

N° CE T-120-TP 0070 070D 5168 03 95 • N° CE T-120 TS & TL 0070 070A 5167 03 95

Technical Data **ROBLAND T-120**Technische Daten **ROBLAND T-120**

Table dimensions	1200 x 705 mm	Tischgröße
Sliding table dimensions	760 x 500 mm	Schiebetischgröße
Sliding table stroke	1050 mm	Schiebetischlaufweg
Table height	930 mm	Tischhöhe
Interchangeable shaft diameter upon request	30/40/50 mm 1"1/4	Spindeldurchmesser auf Wunsch
Spindle length	180 mm	Spindellänge
Spindle stroke	205 mm	Höhenverstellung
Spindle speeds	3000/4500/6000/7000/10000	Drehzahlen
Standard motor (HP)	7,5 (optie 10)	Standardmotorstärke (PS)
Max. diameter and height table opening	320 x 95 mm	Max. Durchmesser/Höhe der Tischöffnung für die Werkzeugaufnahme
Net weight T 120 TS	450 kg	Netto Gewicht TS
Net weight T 120 TL	550 kg	Netto Gewicht TL
Net weight T 120 TP	800 kg	Netto Gewicht TP



Robland International BV

SINT-ANNA STRAAT 46 • POSTBUS 22 • NL-4524 ZG SLUIS • NEDERLAND

☎ +31 (0) 1178 - 62880 • ☎ +31 (0) 1178 - 62765 • TELEFAX +31 (0) 1178 - 62888 • TELEX 55 142

The specific security prescriptions for each country are included in the sales prices • Modifications possible without previous advise
 Die Schützbestimmungen jedes Landes wurden in den Preisen einkalkuliert. • Konstruktionsänderungen vorbehalten

