

# ST. 14 V/O

## BANCO ORIZZONTALE E VERTICALE

Banco adatto al montaggio degli incontri e delle ante sul telaio oltre anche al montaggio del vetro. Sistema pneumatico del banco con posizionamento verticale-orizzontale adatto per:

1. Montaggio delle cerniere e incontri sul telaio
2. Accoppiamento e controllo delle ante sul telaio
3. Possibilità di montaggio vetri sulle ante
4. Possibilità di siliconatura dei vetri

Piano di appoggio estensibile, lateralmente da 1600 mm a 2300 mm verticalmente da 1700 mm a 2400 mm

Bloccaggi pneumatici laterali del telaio tramite 2 pressoi a scomparsa sotto il piano di lavoro. Base a rulliera per l'appoggio ed il posizionamento del telaio, che rende agevole il carico e lo scarico degli infissi.

La medesima base a rulliera è anche a scomparsa, per rendere agevole l'uso del banco anche in posizione orizzontale

## VERTICAL AND HORIZONTAL TABLE

Table for fitting of sashes onto window frames as well as of glasses into sashes. Pneumatic system for vertical and horizontal positioning of table, which allows the following operations:

1. Fitting of hinges and hardware on stiles of window frames
2. Paring and checking of the sashes on the window frame
3. Fitting of glasses into sashes
4. Silicon insertion around glasses

Extensible working table, from 1600 mm to 2300 mm sidewise and from 1700 mm to 2400 mm vertically.

Lateral pneumatic locking of the window frame by means of 2 retractable pressers (under the working table).

Basis with rollers for supporting and positioning of the window frame, which makes the loading and unloading of the windows easier. The same basis with rollers is also retractable, in order to make easier the use of the table in its horizontal position.

## BANCO HORIZONTAL Y VERTICAL

Banco adecuado para el montaje de los herrajes en los montantes y de las hojas en el marco, además de para el montaje del cristal Sistema neumático del banco con posicionamiento vertical – horizontal adecuado para:

1. montaje de las bisagras y herrajes de traveseros en el marco
2. acoplamiento y control de las hojas en el marco
3. posibilidad de montar cristales en las hojas
4. posibilidad de colocación de la silicona en los cristales

Mesa de apoyo extensible, lateralmente de 1600 a 2300 mm, verticalmente de 1700 a 2400 mm Blocaje neumático lateral del marco por medio de 2 prensores escamoteables bajo la mesa de trabajo. Base de rodillos para el apoyo y posicionamiento del marco, que facilita la carga y descarga de las ventanas. La misma base a rodillos es también escamoteable para permitir el uso del banco en posición horizontal.

Banco en posición vertical con un marco y hojas con cristal, bloqueado por el pistón izquierdo

Banco en posición horizontal completamente vacío y rodillos situados bajo la propia mesa.

Banco in posizione orizzontale e rulliere abbassate sotto il piano

Table in its horizontal position with rollers lowered under the working table.

Banco en posición horizontal completamente vacío y rodillos situados bajo la propia mesa.



Banco in posizione verticale con un telaio e ante vetrate bloccato dal pistone sx

Table in its vertical position with window blocked by left piston

Banco en posición vertical con un marco y hojas con cristal, bloqueado por el pistón izquierdo

