

SV. 20 VH

BANCO DI MONTAGGIO ANTE SUL TELAIO E VETRATURA ANTE

Questo banco verticale viene utilizzato per:

- il montaggio di cerniere ed incontri
- l'accoppiamento e controllo delle ante sul telaio
- il montaggio dei vetri sulle ante
- la siliconatura
- la registrazione della ferramenta
- il controllo finale

L'SV. 20 VH è dotato di:

- una base di appoggio con spostamento verticale pneumatico per telai da 300mm a 700mm
- due barre verticali di serraggio, di cui una mobile con spostamento manuale e bloccaggio pneumatico e una fissa a scomparsa
- una base a rulliera che, unitamente alla barra di bloccaggio fissa a scomparsa, permette anche ad un solo operatore il carico e lo scarico di finestre pesanti in modo agevole.

Dimensioni minime e massime dei telai:

Larghezza minima: 500 mm

Larghezza massima: 1850 mm

Dimensioni di ingombro: (L x H x P)

2000 x 2200 x 900 mm

*Vista in posizione sollevata (alta)
Banco in posizione abbassata per il carico*

View of the vertical table when in high position
View of the vertical table when in its lowest
position for loading

*Vista en posición elevada (alta)
Banco en posición baja para la carga*

SV. 20 VH VERTICAL TABLE FOR ASSEMBLING OF SASHES ONTO FRAMES AND FITTING OF GLASSES

This vertical table is used for:

- fitting of hinges and hardware on stiles, -paring and checking of the sashes on the frame
- fitting of glasses onto sashes
- silicon insertion
- hardware adjustment and final check.

The SV.20 is equipped with:

- pneumatic vertical movement of the window frame holder, for frames between 300 mm and 700 mm.
- two vertical locking bars, one of which is manually movable and pneumatically lockable and the other is fixed and retractable.

Basis with rollers that, together with the retractable locking bar; allows one single operator to load and unload heavy windows with easy movements.

Minimum width of window frames: 500 mm

Maximum width of window frames: 1850 mm

Vertical table dimensions in mm (w x h x d):

2000 x 2200 x 900

BANCO DE MONTAJE DE HOJAS EN LOS MARCOS Y ACRISTALADO HOJAS

Este banco vertical se utiliza para:

- El montaje de bisagras y cerraduras
- El acoplamiento y control de las hojas en los marcos
- El montaje de los cristales en las hojas.
- La colocación de la silicona.
- La regulación del herraje
- El control final

El SV.20 VH esta dotado de:

- una base de apoyo con desplazamiento vertical neumático para marcos de 300 a 700 mm.
- dos barras verticales de apriete, de las que una es móvil con desplazamiento manual y bloqueo neumático y la otra fija escamoteable.
- Una base de rodillos que junto a la barra de bloqueo fija escamoteable, permite también a un solo operario la carga y descarga de ventanas pesada de una forma cómoda

Medidas mínimas y máximas de los marcos:

Anchura mínima 500 mm

Anchura máxima 1850 mm

Medidas máquina: 2000 x 2200 x 900 mm

