



# LS 2500-3000

## PONCEUSE A LARGE BANDE A DOUBLE "COL DE CYGNE" SCHMALBAND-SCHLEIFMASCHINE MIT DOPPELTEM SCHWANENHALS

- Bâti particulièrement robuste pour une haute stabilité et une grande précision de ponçage.
- Hauteur utile de travail de 720 mm.
- Ensemble des commandes à portée de la main et simples à actionner.
- Tête fixe avec table, guide et patin télescopique sur demande.
- Coulisement optimal du chariot pour une précision absolue du produit fini.

- Die besonders robuste Struktur gewährleistet hohe Stabilität und Präzision bei der Ausführung der Arbeit.
- Die nutzbare Arbeitshöhe beträgt 720 mm.
- Alle Bedienelemente befinden sich in Reichweite des Maschinenführers.
- Die Maschine ist mit fixem Kopf, Tisch, Anschläge und Telescopischer Schleifschuh ausgestattet.
- Der doppelte Absauganschluß sorgt für ein sauberes und gesundes Arbeitsklima.
- Das perfekte Verschiebesystem des Schlittens gewährleistet ein optimales Arbeitsergebnis.

*MiniMax*



"Col de cygne" de grande profondeur et hauteur pour le ponçage de pièces longues et encombrantes.  
Aspiration par deux buses, à droite et à gauche de la machine.

*Der extrem tiefe und hohe Schwanenhals macht auch die Bearbeitung von sehr langen und großen Werkstücken möglich. Die Schleifstaubabsaugung erfolgt über zwei Hauben, von denen eine links und die andere rechts von der Maschine angebracht ist.*

Poulie d'un diamètre de 250 mm pour une vitesse optimale pour le ponçage de bois résineux.  
*Durch die Riemenscheiben mit 250 mm Durchmesser wird eine Bandlaufgeschwindigkeit erzielt; die auch bei der Bearbeitung von harzigen Hölzern ein Verstopfen vermeidet.*

Dispositif de tension de la bande abrasive extrêmement pratique.  
*Die Schleifband-Spannvorrichtung ist äußerst praktisch konzipiert.*



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

Bâti en acier / Stahlrahmen	
Tête fixe avec table et guide télescopique / Fixer Maschinenkopf mit ausziehbaren Tischführungen	
Longueur de la table / Länge des Arbeitstisches	mm 2500-3000
Largeur de la table / Breite des Arbeitstisches	mm 800
Course verticale / Vertikalhub	mm 720
Puissance du moteur de la bande 1 vitesse avec inciseur / Einstufiger Schleifbandmotor mit Vorritzer	CV/PS 4
Puissance du moteur de levage de la table / Tischhebemotor	CV/PS 0.5
Double prise d'aspiration diam. / Doppelter Absauganschluß, Durchmesser	mm 120
Longueur de la bande abrasive / Länge des Schleifbandes	mm 7100-8100
Largeur de la bande abrasive / Breite des Schleifbandes	mm 150
Profondeur du "col de cygne" / Tiefe des Schwanenhalses	mm 800
Hauteur du "col de cygne" / Höhe des Schwanenhalses	mm 126
Diamètre de la poulie / Riemenscheibendurchmesser	mm 250
Vitesse périphérique de la bande / Umlaufgeschwindigkeit des Schleifbandes	m/s 18
Patin manuel / Manueller Schleifschuh	mm 150
Encombrement machine de 2500 / Außenmaße des Modells 2500	mm 3680x1970x1615
Encombrement machine de 3000 / Außenmaße des Modells 3000	mm 4180x1970x1615

**MiniMax**



SCM SpA  
Divisione Minimax Samco  
Via Tenuta Amalia, 101  
47040 Villa Verucchio (Fo) • Italia  
Tel. 0541/679010-677005  
Fax 0541/678129-678781  
Telex 550403