

SARMAX s.r.l.

Macchine per la Lavorazione del Legno

Via Archimede 75
41010 Limidi di Soliera (MO) - Italy
Tel.: +39 059 565465
Fax: +39 059 855152
Web: www.sarmax.it
E-mail: info@sarmax.it



Bürstmaschine: CHEYENNE ST2 – 30x12 cm

Bürstmaschine für Halbfertigprodukte wie Bauholz und Spundbretter.
Bearbeitungsmaße 300x120 mm.
Zwei unabhängige Bürstköpfe.



BESCHREIBUNG:

Der Rustikalfinisher Cheyenne ST2 wurde mit modernsten Produktionstechnologien konzipiert, entworfen und verwirklicht, die Festigkeit, Betriebspräzision und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit garantieren.

Die Hauptmerkmale sind: Senkrechtgleitsystem mit äußerst präzisen Führungen, verstellbare Doppelfeder-Andrucker mit verzinkten Stahlrollen ? 50 mm, integriertes Motor-Wellenaggregat ? 45 mm, um maximale Steifheit zu garantieren, bei hoher Geschwindigkeit dynamisch ausgeglichene Bürsten, damit schwingungsfrei gearbeitet werden kann.

Die Maschine besteht aus zwei voneinander unabhängigen Bürstenaggregaten; das erste Aggregat (Stahlbürste) dient der groben Bearbeitung, hingegen das zweite (Bürste aus Siliziumkarbid) zum Finishen.

Durch Einstellen der Bearbeitungstiefe lässt sich der Finishgrad ändern. Cheyenne ST2 hat ein sehr breites Einsatzgebiet, das von der Bearbeitung von Fenster- und Türflügeln bis zur Bearbeitung von Schreinerelementen wie Spundbrettern und Dielen geht.

Durch Wechseln der Bürstenart sind verschiedene Finishgrade zu erlangen.

Die Vielseitigkeit macht Cheyenne ST2 zu einer ausgezeichneten Bürstmaschine, und nicht nur: Tauscht man je nach Anforderungen die Bürsten aus, bietet Cheyenne ST2 die Möglichkeit, zu polieren, zu reinigen, Produkte auf Holzprofilen aufzutragen.

TECHNISCHES DATENBLATT:

	<u>30x12 cm</u>
Maschinenmaße	120x80x140 H
Gewicht	ca. 160 kg
Arbeitsbreite	30 cm
Arbeitshöhe	12 cm
Werkstück-Mindestlänge	25 cm
Anzahl der Köpfe	n. 2
Bürstendurchmesser	max 20 cm
Abzugstuetzen	2 x 10 cm
Verstellbarer Vorschub	Motorregler
Vorschubgeschwindigkeit	3/12 mt/min
Bürstendrehzahl	900 Upm
Kopfanhebung	manuell mit Handrad
Höhe Kopfanhebung	mech. Anzeige
Andrückrollen Balkenvorschub	durch Federn verstellbar
Motorleistung	2.2 Kw
Speisespannung	380 V — 50 Hz

Sarmax srl - Via Archimede 75 – 41010 Limidi di Soliera (MO) - Italy
Tel.: 059 565465 - Fax: 059 855152 - www.sarmax.it – info@sarmax.it