



Dübellochbohrmaschine SCHEER DB 11

zum rationellen Dübellochbohren von Längs- und Querfriesen bei Rahmen-Türen, Türen-Bekleidungen, Schublade-Teile, Traversen aller Art, bestehend aus einem 3-spindligen Bohrmotor, Spindelabstand 25/25 mm (andere Abstände auf Anfrage), mit Eigenvorschub, Hub max. 80 mm, 1,5 PS, mit stabilem Maschinenfuß, höhenverstellbarem Auflagetisch 260 x 130 mm, Höhenverstellung von 5—40 mm nach Skala, mit umsteckbarem Klappanschlag (DGBM), Fußventilsteuerung, im übrigen gemäß Prospekt

33 014 00 DM 2495.—

Dübellochbohrmaschine SCHEER DB 12

Einsatzmöglichkeiten wie unter DB 11 geschildert, mit zentraler Höhenverstellung des Aggregates über Handrad, Tischauflage und Bohraggregat um 90° schwenkbar. Dadurch lange Werkstücke besonders bequem zum Dübeln. Dreispindelbohrkopf, Spindelabstand 32/32 mm, um 360° drehbar, 0 und 90° fixiert

33 015 00 DM 3725.—

Sonderzubehör zu DB 12:

Tauchanschlag LA 344	01	DM	45.90
Anschlagrohr 1050 mm lang für Tauchanschlag	02	DM	32.40