



FT**45**


Kw 0,5 Kw 1

**ERT-L****52**


Round SK Kw 1(0,5)

**ERT-S****59**

Round SK Kw 1(0,5)

**FRT-4****59**


Round 4M Kw 0,5 Kw 1




Olimpic S215

FRT-4**69**

Round 4M RI 99 Kw0,5 Kw 1,8

**FRT-S****69**

Round SK RI 99 Kw0,5 Kw 1,8





Olimpic S222

Spazio libero per gruppo operatore - *Espacio libre para grupo operador***1**Spazio libero per phon o spazzole - *Espacio libre para secador o escobillas***1/2**Spazio libero per phon - *Espacio libre para secador***1-F**Spazio libero per rifilatore sovrapposto - *Espacio libre para refilador sobrepuerto***1-N**Spazio libero per spigolatore inclinabile - *Espacio libre para biselador inclinable***1-R**


netline

netpilot




7 610698 242793

netproject



netreport



Versione predisposta
per l'integrazione
in cella

Versión
predisputa para
la integración en celda

Messa a punto istantanea
grazie alla programmazione
automatica


Puesta a punto instantea
gracias a la programación
automática

Ottimizza schemi di taglio
e percorsi di lavorazione

Optimiza esquemas de corte
e carreras de trabajo

Minimizza
gli errori

Minimiza
los errores



netproject

netpilot

netreport



Olimpic S215

Olimpic S222

La scelta tecnologica:

Flessibili


- applicano con grande precisione bordi in legno e materiale sintetico
- vasca colla estraibile per un veloce cambio del collante

Lavorazioni di grande qualità con qualsiasi tipo di bordo

- gruppi operatori con copiatori a disco
- 2 velocità di lavoro (12 e 18 m/min)
- rullo incollatore con doppio senso di rotazione

Semplici da usare, immediate da regolare

- sistemi di controllo elettronico completi ma di facile utilizzo
- regolazione automatica dell'intervento dei gruppi in funzione della velocità di lavoro
- Progettate a "misura d'uomo"**
- cabine di protezione rivestite con materiale fonoassorbente
- efficace sistema di aspirazione dei gruppi operatori.



Olimpic S215

Olimpic S222

La elección tecnológica

Flexibles

- aplican con gran precisión cantos de madera y material sintético
- depósito de cola extraible para un cambio rápido de cola

Trabajos de gran calidad con cualquier tipo de canto

- grupos operadores con copiadores de disco
- 2 velocidades de trabajo (12 y 18 m/min)
- rodillo encolador con doble sentido de rotación

Facilidad en el uso, con regulación inmediata

- sistemas de control electrónico completos pero fáciles de usar
- regulación automática de la operación de los grupos según la velocidad de trabajo

Proyectadas "a medida" para el operador

- cabinas de protección con material fonoasorbente del ruido
- eficaz sistema de aspiración de los grupos operadores.



Olimpic S215 FRT-4


Macchina in configurazione CE
Máquina en versión CE




Vasta possibilità di utilizzo Amplia posibilidad de uso

Possono essere applicati, su pannelli di varie dimensioni e spessori, i seguenti tipi di bordi:
bordi in legno e materiali sintetici
bordi sottili e in spessore
bordi in rotoli e in strisce.



Se pueden aplicar en tableros de diferentes dimensiones y espesores:
• Cantos de madera y de materiales sintéticos
• cantes finos y con espesor
• cantes en rollo y en tiras.



Alcuni esempi di bordatura Algunos ejemplos de chapado



La struttura. Robusta e affidabile. *La estructura.* *Robusta y fiable.*




Soluzioni tecnologiche
di qualità, componenti
in acciaio solidi e robusti.

Cingolo di avanzamento:

- Tenuta elevata ai carichi laterali.
- Solida catena industriale di grandi dimensioni e lungamente testata.
- Sistema di pulizia automatico.
- Pattini singolarmente intercambiabili.

Cadena de avance:

- Elevada resistencia a las cargas laterales
- Sólida cadena industrial de grandes dimensiones y ampliamente probada.
- Sistema de limpieza automático.
- Patines intercambiables separadamente.




Tenuta sicura del pezzo in lavorazione

- Scorrimento del cingolo su guida piatta e guida tonda.
- Pattini con superficie anti-usura.
- Pressore in acciaio con sezione tubolare.
- Doppia fila di ruote montate su cuscinetti.

Sujeción segura de la pieza que se está trabajando

- Deslizamiento de la cadena en guía plana y guía redonda.
- Patines con superficie anti-desgaste
- Prensor de acero con sección tubular.
- Doble fila de ruedas montadas sobre cojinetes.



Soluciones tecnológicas
de calidad, componentes
de acero firmes y resistentes.