

Grundlage des Systems – die Kombihobelmaschine hmc 2600 ci.

So konkurrenzlos wie das schepach Kombi-System insgesamt sind in der entsprechenden Maschinenkategorie technische Ausstattung und Leistungsfähigkeit der Basishobelmaschine. Das Herzstück der Maschine ist eine solide Hobelwelle, die auf groß dimensionierten, abgeschlossenen Kugellagern wartungsfrei läuft. Die Wellen für Hobelmaschine und Anbaugerät werden jeweils über zwei getrennte Riemen von einem Motor mit Brems-Einrichtung angetrieben. Die Maschine läuft mit zwei Geschwindigkeiten; in der Regel hobeln Sie mit 6500 Umdrehungen/min und betreiben die Zusatzgeräte mit 3000 oder 6500 Umdrehungen/min.

Der Vorschub nimmt Ihnen Arbeit ab. Der automatische, abschaltbare Vorschub mit den abriebfesten Gummiwalzen zieht das Holz beim Dickenhobeln mit 5 m/min ein.

Große Bedienelemente erleichtern Ihnen das Handling; nicht zuletzt durch das genaue Ablesen der

Top-Leistung

- ✓ stabiler Abricht- und Dickentisch aus Grauguss
- ✓ groß dimensionierter Abrichtanschlag, neigbar von 0 bis 45°
- ✓ Hobelbreite 260 mm bei max. 3 mm Spanabnahme
- ✓ Durchlasshöhe/-breite 140/250 mm



Die hmc 2600ci eingestellt zum Abrichthobeln.

Spanabnahme über eine Skala arbeiten Sie mit höchster Präzision.

Auf Grund der integrierten, abklappbaren Auswurfhaube

und des Absaugstutzens trägt die hmc 2600ci, ebenso wie die hmc 3200ci, das Prüfzeichen „holzstaubgeprüft“.

Die Basis-Hobelmaschinen hmc 2600ci und hmc 3200ci verbindet das kleine „c“ im Namen – es steht für „Combi“. Und das heißt, dass sich beide Maschinen ganz einfach mit einer Langloch-Bohrereinrichtung oder einer Tischfräseinrichtung erwei-

tern lassen. Die wichtigsten Vorteile einer hmc Kombi-Hobelmaschine sind:
– Sie arbeiten wie ein Profi auch in der kleinsten Werkstatt, da wichtige Elemente der Holzbearbeitung in einer Maschine vereint sind
– Das schepach Kombi-System

ist sehr preisgünstig, vor allem im Vergleich zum Anschaffungspreis mehrere stationärer Einzelmaschinen
– Schnelles und vor allem einfaches Umrüsten der Anbaugeräte ist selbstverständlich


– Umfangreiches Zubehör ermöglicht Ihnen Arbeitsschritte, die sonst nur ein Profi erledigen kann
– Bereits vor über 30 Jahren wurde dieses Kombi-System auf dem Markt eingeführt und ist daher seit Jahrzehnten bewährt.

Top-Leistung

- ✓ stabiler Abricht- und Dickentisch aus Grauguss
- ✓ groß dimensionierter Abrichtanschlag, neigbar von 0 bis 45°
- ✓ Hobelbreite 320 mm bei max. 5 mm Spanabnahme
- ✓ Durchlasshöhe/-breite 180/310 mm



Hobelmaschine und Anbaugerät laufen getrennt jeweils über einen stark belastbaren Riemen-Antrieb.



Stärker, länger, breiter – die Kombi-Hobelmaschine hmc 3200ci.

Beide Basishobelmaschinen sind nach den gleichen Prinzipien konstruiert. So werden auch Hobelmaschine und Anbaugerät getrennt über zwei Riemen von einem Bremsmotor angetrieben. Die Anbaugeräte lassen sich platzsparend an einer Wandkonsole aufbewahren. Ein abschaltbarer Vorschub, eine ausschwenkbare Fahreinrichtung und ein Späneauswurf zum Anschluss an eine schepach Absauganlage sind serienmäßig.

Komplexe Aufgaben – einfaches Handling. Mit der hmc 3200ci verfügen Sie über einen längeren Abrichttisch und eine größere Hobelbreite und können beim Dickenhobeln höhere und breitere Werkstücke verarbeiten als mit der hmc 2600ci. Die Höhe der Spanabnahme lesen Sie präzise an einer Skala seitlich an der Maschine ab. Ein stärkerer Motor trägt der höheren Verarbeitungskapazität Rechnung.

Wie die hmc 2600ci ist auch die hmc 3200ci durch groß dimensionierte Bedienelemente einfach zu handhaben.

- hms 260ci
- hms 3200ci
- hmc 2600ci
- hmc 3200ci



hms 260ci hms 3200ci hmc 2600ci hmc 3200ci



Zubehör

- hms 260ci
- hms 3200ci
- hmc 2600ci
- hmc 3200ci

Hobelmaschinen

Hobelmaschinen

Serienmäßige Grundausstattung	Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten		Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten		Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, getrennter 2-Riemenantrieb für Welle/Anbaugerät, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten		Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, getrennter 2-Riemenantrieb für Welle/Anbaugerät, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten	
Prüfzeichen	CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft	
Technische Daten L/B/H mm Abrichttischgröße mm Tischhöhe mm Dickentischgröße mm Antriebsdrehzahl - Hobelwelle 1/min - Anbaugerät 1/min Vorschubgeschw. m/min Absaugstutzen ø mm Gewicht ca. kg	1160/700/610-970 1040 x 310 460/820 mit Untergestell 430 x 250 6500 5 100 121		1460/850/960 1320 x 380 820 590 x 310 6500 5 100 202		1160/700/960 1040 x 310 820 430 x 250 6500 3000/6500 5 100 174		1460/850/960 1320 x 380 820 590 x 310 6500 3000/6500 5 100 212	
Hobelaten Abrichthobeln: Hobelbreite mm max. Spanabnahme mm Dickenhobeln: Durchlasshöhe/-breite mm max. Spanabnahme mm	260 3 140/250 5		320 5 180/310 5		260 3 140/250 5		320 5 180/310 5	
Motorausstattung Aufnahmeleistung kW (PS) Abgabeleistung kW (PS) Drehzahl 1/min Bremsen Motorschutz Schalter-Stecker-Kombi. mit Nullspannungsauslösung	220-240V/50 Hz 2,7 (3,6) 2,0 (2,8) 2720 nein ja ja	400 V/50 Hz 3,4 (4,7) 2,7 (3,7) 2750 nein ja ja	220-240V/50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 3,0 (4,1) 2840 ja ja ja	230-240V/50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 3,0 (4,1) 2840 ja ja ja	230-240V/50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 3,0 (4,1) 2840 ja ja ja
Bestell-Nr.	7134 0905	7134 0906	7136 0905	7136 0906	6236 0901	6236 0902	6241 0901	6241 0902
Preis netto unverbändl. Preisempfehlung	EUR 1.007,76 EUR 1.169,00 inkl. MwSt.*		EUR 1.809,48 EUR 2.099,00 inkl. MwSt.*		EUR 1.542,24 EUR 1.789,00 inkl. MwSt.*		EUR 2.068,10 EUR 2.399,00 inkl. MwSt.*	

für hms 260ci

Fahrvorrichtung
Bestell-Nr. 6030 0000
Preis netto EUR 64,66
EUR 75,00 inkl. MwSt.*

Untergestell
Bestell-Nr. 7120 1500
Preis netto EUR 77,59
EUR 90,00 inkl. MwSt.*



für hms 3200ci

Fahrvorrichtung
Bestell-Nr. 6241 5000
Preis netto EUR 72,41
EUR 84,00 inkl. MwSt.*

für hmc 2600ci

Fahrvorrichtung
Bestell-Nr. 6029 0000
Preis netto EUR 71,55
EUR 83,00 inkl. MwSt.*

für hms 260ci, hmc 2600ci

HS-Hobelmesser
2 Stück
Bestell-Nr. 6200 4134
Preis netto EUR 32,84
EUR 38,10 inkl. MwSt.*

HW-Hobelmesser
2 Stück
Bestell-Nr. 6100 4135
Preis netto EUR 79,31
EUR 92,00 inkl. MwSt.*

Wendepplatten-HS-Hobelmesser
2 Stück
Bestell-Nr. 6023 2200
Preis netto EUR 13,28
EUR 15,40 inkl. MwSt.*

Messerträger
2 Stück
Bestell-Nr. 6023 2100
Preis netto EUR 41,72
EUR 48,40 inkl. MwSt.*

für hms 3200ci, hmc 3200ci

HS-Hobelmesser
2 Stück
Bestell-Nr. 6241 3500
Preis netto EUR 43,10
EUR 50,00 inkl. MwSt.*

HW-Hobelmesser
2 Stück
Bestell-Nr. 6241 3600
Preis netto EUR 114,66
EUR 133,00 inkl. MwSt.*

Wendepplatten-HS-Hobelmesser
2 Stück
Bestell-Nr. 6023 4200
Preis netto EUR 15,95
EUR 18,50 inkl. MwSt.*

Messerträger
2 Stück
Bestell-Nr. 6023 4100
Preis netto EUR 46,55
EUR 54,00 inkl. MwSt.*

für hmc 2600ci, hmc 3200ci



Wandkonsole
als Gerätehalter für alle Anbaugeräte des schepach Kombi-Systems
Bestell-Nr. 7943 0000
Preis netto EUR 48,28
EUR 56,00 inkl. MwSt.*

für hms 260ci, hms 3200ci, hmc 2600ci, hmc 3200ci

Korrosionsschutzmittel
Spray, 300 ml, FCKW-frei
Bestell-Nr. 6100 9800
Preis netto EUR 16,90
EUR 19,60 inkl. MwSt.*

Pharmol HEK
Entharzungskonzentrat
Bestell-Nr. 6100 9700
Preis netto EUR 13,28
EUR 15,40 inkl. MwSt.*

Pharmol
Trocken-Gleitmittel-Spray, 400 g, für gute Gleitfähigkeit des Holzes auf den Hobeltischen
Bestell-Nr. 6100 9500
Preis netto EUR 12,41
EUR 14,40 inkl. MwSt.*

* unverbindliche Preisempfehlung

