



**SMB**

# Keilzinken-Takt-Zentrum TKZ

Keilzinken-Takt-Zentrum  
Finger jointing line  
Chaîne d'aboutage  
Impianti di giunzione  
Instalacion de ensamblar  
madera



# Keilzinken-Takt-Zentrum TKZ

## Technische Daten

## Technical data

## Caracteristiques techniques

Eingangslänge	700-6000 mm	Ingoing length	700-6000 mm	Longueur initiales	700-6000 mm
Holzbreite	80-300 mm	Timber width	80-300 mm	Largeur des bois	80-300 mm
Holzstärke	30-160 mm	Timber thickness	30-160 mm	Epaisseur des bois	30-160 mm
Zinkenlänge	15 oder 20 mm	Finger profile	15 or 20 mm	Longueur des dents	15 ou 20 mm
Presskraft	30.000 kp	Thrust force	30.000 kp	Force de pression	30.000 kp
Holzquerschnitt max.	bei 15 mm Zinken 300 cm <sup>2</sup> bei 20 mm Zinken 375 cm <sup>2</sup>	Timber cross section max.	with 15 mm fingers 300 cm <sup>2</sup> with 20 mm fingers 375 cm <sup>2</sup>	Section des bois max.	avec une denture de 15 mm 300 cm <sup>2</sup> avec une denture de 20 mm 375 cm <sup>2</sup>



Vakuum-Entstapler  
Destacker  
Dépileur



Kappanlage  
Cross cut machine  
Tronconneuse



Fräsaggregat  
Cutter machine  
Agrégat de toupie



Leimangabe  
Glue applicator  
Encolleuse



Presse  
Press  
Presse



Stapelanlage  
Stacker  
Empileur

Aufstellungsplan (Beispiel)  
Layout (Example)  
Plan de construction (Exemple)

