

Einseitige automatische Kantenanleimmaschine für schmelzklebervorbeschichtetes Kantenmaterial. (Tischmaschine für gerade Werkstücke)

B 29

Die Reaktivierung des Klebers erfolgt mit Heißluft. Es können Kanten als Rollenware, sowie in Fixlängen aus allen marktüblichen Materialien wie PVC, ABS, Melamin und Echtholz furniere verarbeitet werden.

Standardausrüstung:

- * automatischer Kanteneinzug
- * elektromagnetische Kappstation mit Messer und Einstelleinrichtung zum Bündigkappen der Werkstückhinterkante (für schneidfähige Kanten)
- * **zwei Andruckrollen**
- * Bandvorschub 0,25 kW; 900 mm lang; 750 mm Drucklänge; mit 25 mm breitem Transportriemen und dicker Gummiauflage. Digitalanzeige für die Höhenverstellung
- * Kantenbeschnittaggregat mit Kreismessern, vertikale Abtastung am Werkstück zum Bündigschneiden des überstehenden Kantenmaterials (für schneidfähige Kanten)
- * automatische Höheneinstellung des oberen Fräsmessers mit dem Bandvorschub
- * elektromagnetische Kappstation mit Messer für Werkstückvorderkante, mit Abtastung am Werkstück (für schneidfähige Kanten)
- * leistungsstarkes Heißluftgebläse mit stufenlos, elektronischer Temperaturregelung
- * Werkstückauflage durchgehend ca. 1400x420 mm

Technische Daten:

Werkstückdicke:	8 - 55 mm
Werkstückbreite min.:	ca. 50 mm
Werkstücklänge min.:	ca. 130 mm
Kantendicke:	0,4 - 1,0 mm
Rollentrennen max:	0,8x60 mm
Vorschub:	ca. 6,0 m/min.
Elektroanschluß:	400V/50Hz/3Ph
Gesamtanschluß:	3,5 kW
Heizleistung:	3,0 kW
Aufheizzeit:	max. 2 Minuten
Abmessungen, ohne Folienteller ϕ 600:	ca.1400x600x620 mm
Arbeitshöhe:	ca. 230 mm
Gewicht netto:	ca. 120 kg

Preis:

DM 8.720

030.029.001.00	Pneumatische Kappstationen (Aufpreis)	DM 610
035.029.001.00	Kantenkühleinrichtung, pneumatisch gesteuert	DM 330
047.012.001.00	Elektrische Ausführung in 230V/50Hz/1Ph	DM 000
048.010.001.00	Beheizbares Einlauflineal, ca. 0,3 kW Heizleistung, von 50 - 150°C stufenlos einstellbar	DM 820
060.020.001.00	Maschinenuntertisch fahrbar, ca. 820x620x670 mm, ca. 36 kg, Arbeitshöhe ca. 645 mm	DM 600
080.011.001.00	Werkstückauflageschiene mit Rollen, ca. 490 mm ausziehbar	DM 390

Lieferung: ab Werk, incl. einfacher Verpackung, ohne Montage, Einweisung und Mehrwertsteuer

Lieferzeit: ca. 4 Wochen nach Auftragserteilung

Zahlung: innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum ./.. 2% Skonto, 30 Tage netto

SUDHOFF

B 29

KANTENANLEIMMASCHINE

EDGE BANDING MACHINE

PLAQUEUSE DE CHANTS

BORDATRICE



Zum Anleimen von vorbeschichtetem Kantenmaterial

For application of precoated edging

Pour l'encollage de chants pré-encollés

Per l'applicazione di bordi precollati

SUDHOFF
GMBH SPEZIALMASCHINEN

Postfach 1226
D-32609 Hüllhorst
Tel. 0 57 44 / 15 30
Telefax 0 57 44 / 37 35

