

Schuko

absaugen · filtern · fördern · brikkettieren · heizen

**Fahrbare Absauggeräte
für jeden Einsatzbereich**



Leistungsstark, geräuscharm und überaus wirtschaftlich – die praxisgerechten Absauggeräte von Schuko

Sauberkeit durch das richtige fahrbare Absauggerät

Fahrbare Absauggeräte von Schuko haben sich vielfach in der Praxis bewährt. Sie sorgen für Sauberkeit am Arbeitsplatz.

Die Baureihe „Profi-S“

schallgedämpfte Ausführung, max. 77 dB (A)

bietet gut abgestuft hohe Absaugleistungen auf kleinstem Raum. Die Luftmengen und Luftgeschwindigkeiten dieser Hochleistungsgeräte sind ausreichend für die einwandfreie **Absaugung von Einzelmaschinen, wie z. B. Band- oder Kreissägen, Tischfräsen, Abricht- und Dickenhobelmaschinen** oder andere Bearbeitungsmaschinen. In jedem Fall, in dem eine fest eingebaute Absauganlage zu aufwendig oder aus Platzgründen nicht vertretbar ist, bringt ein fahrbares Absauggerät von Schuko eine spürbare Arbeitserleichterung.

Die Baureihe „Mini“

wurde speziell für die **Absaugung von Kleinmaschinen** und Geräten entwickelt, an denen nur kleine Absaugquerschnitte vorhanden sind. Im „Bankraum“ oder auf der „Baustelle“ ist das „Mini“ immer am richtigen Platz.



„Profi-S“

„Mini“

Der Motor ist für den problemlosen Anschluß an 220 Volt ausgelegt und trotzdem für Dauerbetrieb geeignet. Alle Geräte zeichnen sich aus durch hohe Verarbeitungsqualität, lange Lebensdauer, starke Leistung, gute Schalldämpfung und enorme Flexibilität.

Spezielles Zubehör macht noch mehr aus Ihrem Schuko-Absauggerät!

Abb.: „Profi-2-S“ mit zusätzlicher Bodensaugdüse, „Mini“ mit zusätzlichem flex-Schlauch und Handsaugdüse. Von Absaugrohren über Bögen und flexible Schläuchen mit entsprechenden Verbindungsteilen bis zur Maschinenabsaughaube reicht das Zubehör an Bauteilen. Alles ist zur problemlosen und kostengünstigen Selbstmontage geeignet.

Hier noch einmal die Pluspunkte der Schuko-Absauggeräte auf einen Blick:

- leicht auf Rollen fahrbar
- schnell auswechselbarer Spänefangsack
- hohe Luftleistung
- wirkungsvolle Schalldämpfung – max. 77 dB (A) bei der Baureihe „Profi-S“
- gute Filterwirkung durch große Filterfläche aus hochwertigem Spezial-Filtertuch
- ausbaufähig durch reichhaltiges Zubehör
- unverwüsthliches Ventilator-Laufrad mit extrem langer Lebensdauer
- qualitätsgeprüft

Technische Daten

Typ	Antriebsmotor [kW]	Saugstutzen Ø [mm]	Luftmenge* ** [cbm/h]	Filterfläche [m ²]	Abfüllmenge [Liter]	Gewicht [kg]	Stellfläche [mm]	Gerätehöhe [mm]
Mini**	0,65**	120	1080	max. 1,46	92	40	510x610	1300
Profi S1	1,1* W	140	1560	3,8	170	80	1100x500	2200
Profi S2	1,5* W	140	2150	3,8	170	84	1100x500	2200
Profi S3	2,2*	160	2500	3,8	170	86	1100x500	2200

* Standardausführung, Drehstrommotor 380 Volt, 50 Hz

** 220 Volt, 50 Hz, Anschluß über Steckerschalter

*** frei ansaugend, der Geräterwiderstand ist berücksichtigt
W auch in Wechselstrom, 220 Volt, 50 Hz, lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten

Schuko

H. Schulte-Südhoff GmbH

D-4518 Bad Laer
Postfach 1249

Tel. (05424) 9098/99
Telefax (05424) 8633
Telex 94333

D-7968 Saulgau
Mackstraße 18

Tel. (07581) 7031
Telefax (07581) 1598
Telex 732211

Ihr Partner für Umweltschutz