



Verleimpresse



TYP STH 2500 DR I + DR II

Die hydraulische **VERLEIMPRESSE** steht in zwei Ausführungen, serienmäßig **fahrbar** zur Verfügung: **TYP STH 2500 DR I + DR II**.

Der Rahmen ist aus Baustahl gefertigt, die vertikalen Stützen weisen eine kräftige U-Struktur auf.

Das hydraulische Klemmelement neuer Konzeption wurde auf einen **Druck von 2000 kg** pro Zylinder und **60 mm Zylinderhub** ausgelegt und ist mit wenigen Handhebelbewegungen zu erreichen.

Darüber hinaus stellt das Verriegelungssystem eine rasche und sichere Positionierung sicher.

TECHNISCHE DATEN:

Länge	2500 mm
max. Höhe	1800 mm
Hub des Druckzylinders	60 mm
max. Druck jedes Klemmelementes	2000 kg

Gesamtabmessungen

Länge	2820 mm
Breite	820 mm
Höhe	2250 mm
Nettogewicht	230 kg
Bruttogewicht	330 kg
Verpackungsabmessungen	290 x 85 x 50 cm

S + S VERLEIMPRESSE TYP STH 2500 DR I

Einseitige Ausführung mit 3 senkrechten Druckbalken 1800 mm Arbeitshöhe kompl. mit Handhydraulikzylinder und Widerlager, mit 2 waagrechten Zylindern.

Arbeitsbreite:	2500 mm
Außenmaß:	2850 mm
Tiefe:	850 mm

S + S VERLEIMPRESSE TYP STH 2500 DR II

Beidseitige Ausführung mit 6 senkrechten Druckbalken 1800 mm Arbeitshöhe kompl. mit Handhydraulikzylinder und Widerlager, mit 4 waagrechten Zylindern.

Arbeitsbreite:	2500 mm
Außenmaß:	2850 mm
Tiefe:	850 mm



Schafberger + Sprödhuber GmbH
Maschinenbau

Bachackerweg 3 · 8400 Regensburg-Im

Telefon: 09401/7784 oder 4935 · Telex: 65906 · Telefax: 09401/80323
