

ULMIA_{BS}




**Klein-Bandsäge
für
Schweifarbeiten
und gerade
Längs- bzw.
Querschnitte**

Tischplatte
350×350 mm groß
aus Leichtguß
mit auswechsel-
baren
Hartholzeinlagen.

Sägeblattführung
für Blätter von 6
bis 15 mm Breite,
bestehend aus
Anlaufdrucklager,
2 nachstellbaren
seitlichen
Führungsstiften
und abnehmbarem
Sägeblattschutz
aus Hartholz,
auf max. 140 mm
Schnitthöhe
verstellbar.

Maschinenständer
und Tischplatte
aus Leichtguß von
hoher Festigkeit
mit kräftiger Ver-
rippung. Abdeck-
haube des Stän-
ders abnehmbar.
Tischplatte nach
Gradeinteilung
seitlich bis 45°
schrägstellbar.





Auftrennen eines Kantholzes in dünne Brettchen Sagen geschweifter Konturen

Klein-Bandsäge ULMIA BS

Die kleine Bandsäge ULMIA BS ist sehr leistungsfähig, sie sägt außer Hart- und Weichholz auch Weichmetalle, Kunststoffe aller Art sowie sonstige Werkstoffe, Ausführung BSD: mit Drehstrom-, BSW: mit Wechselstrom-Motor. BSK: mit Keilriemenscheibe.

Maschinenständer

aus Leichtguß von hoher Festigkeit mit kräftiger Verrippung und abnehmbarer Abdeckhaube (siehe Titelseite).

Tischplatte

350×350 mm groß, aus dem gleichen Werkstoff wie der Ständer, mit kräftiger Verrippung auf der Unterseite und auswechselbaren Hartholzeinlagen. Nach Gradeinteilung seitlich bis 45° schrägstellbar (siehe Titelseite).

Bandsägerollen

kugelgelagert, 210 mm Durchmesser, mit auswechselbaren Gummibandagen, genauestens ausgewuchtet, daher vollkommene Laufruhe. Obere Rolle mit Sägeblatt-Spannvorrichtung und Blattlaufeinstellung.

Antrieb

wahlweise durch angeflanschten 0,55 kW-Dreh- oder 0,45 kW-Wechselstrom-Motor oder durch 2 Keilriemen. Die Maschinen BSD und BSW sind auf einer schutzlackierten Hartholzbohle 425×350 mm montiert.

Normal-Zubehör:

- 1 Holz-Bandsägeblatt
1500×0,4×15 mm,
6 mm Zahnweite

Sonder-Zubehör nach Wahl:

Anschlaglineal für gerade Längs- oder Trennschnitte;

Winkelanschlag für Querschnitte, in Tischnutte schiebbar und auf beliebige Winkel von 45–90° verstellbar.

Holzbandsägeblätter 1500×0,4 mm

wahlweise

- 6 mm breit, 4 mm Zahnweite
- 10 mm breit, 5 mm Zahnweite

Metallbandsägeblätter

- 1500×0,4×6 mm,
1,8 und 4 mm Zahnweite
- siehe Preisblatt

Bandmesser 1500×0,45×10 mm,
für Leder, Gummi, Kork, Schaumstoffe und dergl.

Spezial-Bandsägeblatt

1500×0,4×10 mm, 2 mm Dachzahnung,
für Styropor

Verpackung

	BSD	BSW	BSK	
Bahn-Karton:	850 × 480 × 480 mm ca.	5 kg	850 × 450 × 260 mm ca.	5 kg
Übersee-Kiste:	870 × 670 × 530 mm ca.	15 kg	850 × 450 × 260 mm ca.	10 kg

Technische Daten:

- Schnitthöhe 140 mm
- Ausladung 200 mm
- Rollen-Durchmesser 210 mm
- Schnittgeschwindigkeit 920 m/min
- Blattlänge 1500 mm
- Blattbreiten 6, 10, 15 mm

kleinster Säge-Radius bei

- Blattbreite 6 mm 15 mm
- Blattbreite 10 mm 35 mm
- Blattbreite 15 mm 75 mm
- Tischgröße 350×350 mm
- Tischhöhe mit Bohle 300 mm

Motorleistung:



- Drehstrom 0,55 kW
- Wechselstrom 0,45 kW

Gewichte der Maschine in Ausführung:

- BSD bzw. BSW mit Flanschmotor und Bohle 24 kg
- BSK mit Keilriemenscheibe 14 kg

Maße:

- für Ausführung BSD/BSW
760×440×465 mm
- für Ausführung BSK
735×440×365 mm



GEORG OTT Werkzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. 7900 Ulm/Donau

Postfach 3240 · Fernsprecher (07 31) 615 41 · Fernschreiber 712/616