

MACCHINE PER LA RUSTICATURA DEL LEGNO ◀ ▶ MACHINES FOR ROUGH SURFACING TIMBER

TRATTAMENTO SU UN LATO



TREATMENT ON ONE SIDE ONLY

**IDEALE PER
FALEGNAMERIA**

Mod. ATC-/600

Altezza utile	Useful height	300 mm
Larghezza utile	Useful width	600+600 mm
Lunghezza minima	Minimum length	400 mm
Peso macchina	Machine weight	800 kg
Altezza piano di lavoro	Bench height	900 mm
Potenza max. installata	Rating	9 Kw

Composta da:

Nastro in materiale antislittamento
Doppia velocità avanzamento nastro
Gruppo di motorizzazione indipendente per spazzola
Convogliatore segatura in un unico contenitore Tubo ø140

Made up of:

Non-slip belt
Double belt feed-speed
Independent brush drive unit
Sawdust duct for single container. Pipe ø140

Opzioni:

Velocità variabile nastro
Spostamento elettronico spazzole
Velocità variabile spazzole mediante inverter
Banchetti a rulli folli

Options:

Variable belt speed
Electronic brush shift
Variable brush speed with Inverter
Idle roller benches



**IDEAL FOR
CARPENTRY**



Mod. ATC-/600 S

Altezza utile	Useful height	300 mm
Larghezza utile	Useful width	600+600 mm
Lunghezza minima	Minimum length	800 mm
Peso macchina	Machine weight	1400 kg
Altezza piano di lavoro	Bench height	900 mm
Potenza max. installata	Rating	13 kW

Composta da:

Nastro in materiale antislittamento
Doppia velocità avanzamento nastro
Gruppo di motorizzazione indipendente per spazzola
N°3 gruppi di spazzolatura
Convogliatore segatura in un unico contenitore Tubo ø160
N°2 Banchetti a rulli folli abbattibili

Made up of:

Non-slip belt
Double belt feed-speed
Independent brush drive unit
3 brushing units
Sawdust duct for single container. Pipe ø160
2 tilting idle roller benches

Opzioni:

Velocità variabile nastro
Spostamento elettrico spazzole
Velocità variabile spazzole mediante inverter
Banchetti a rulli folli

Options:

Variable belt speed
Electric brush shift
Variable brush speed with Inverter
Idle roller benches

I dati riportati nel depliant sono indicativi. La CMV VALENTINI si riserva di applicare qualsiasi modifica che si rendesse necessaria
The data written in the paper are indicativ. The CMV VALENTINI's firm reserves the right to apply any change that will be necessary

MACCHINE PER LA RUSTICATURA DEL LEGNO
TRATTAMENTO SU QUATTRO LATI

MACHINES FOR ROUGH SURFACING TIMBER
SURFACE TREATMENT ON FOUR SIDES



Macchina Machine Mod. ATC-F



Caratteristiche	4 spazzole	8 spazzole
Altezza utile	500 mm	500 mm
Larghezza utile	300 mm	300 mm
Lunghezza minima	800 mm	800 mm
Altezza piano di lavoro	900 mm	900 mm
Potenza massima installatae	12 kW	21 kW

Composta da:

- Cappe di aspirazione in corrispondenza di ogni spazzola tubo ø120/160
- Tramoggia inferiore, tubo per aspirazione ø160
- Spostamento elettrico delle spazzole mobili
- Spazzole suddivise in settori intercambiabili
- Pressori applicati alle spazzole
- Doppia velocità avanzamento rulliera

Opzioni:

- Velocità variabile rulliera
- Spostamento digitale spazzole mobili
- Velocità variabile spazzole mediante inverter
- Banchetti a rulli folli o motorizzati di carico/scarico

Characteristics	4 brushes	8 brushes
Useful height	500 mm	500 mm
Useful width	300 mm	300 mm
Minimum length	800 mm	800 mm
Bench height	900 mm	900 mm
Maximum rating	12 kW	21 kW

Made up of:

- Suction hoods for each brush with pipe ø120/160
- Lower hopper, suction pipe ø160
- Electric brush shift
- Brushes with replaceable sectors
- Pressure units applied to brushes
- Double belt feed-speed

Options:

- Roller conveyor with variable speed
- Digital brush shift
- Variable brush speed with Inverter
- Loading / unloading benches with idle / motorised rollers



CMV VALENTINI LEGNO SRL

IMPIANTI E MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
EQUIPMENTS AND MACHINES FOR SAW MILL

38087 Roncone (TN) Italy Via Nazionale 32
 Tel. 0465/902111 Fax. 0465/902112
 www.cmv-valentini.it – info@cmv-valentini.it