

Kantenanleimmaschine

EB35



Automatischer Vorschubaggregat



Einfache Handhabung



Als Ergänzung der Beschickungsvorrichtung hat die neue EB35 zwei zusätzliche Rollen im Anleimtisch, damit der Anpressdruck besonders bei 3 Millimeter starken Kanten optimal ist.



Bündigkappen der überstehenden Kante vorne und hinten.

Zum Anleimen von vorgeleimten Kanten bis 3 mm Kantenstärke, aus PVC, Polyester, Melamin und Holz furnieren. Durch den Einbau verschiedener HM-Fräser können Radien von 2 oder 3 mm, sowie 10° und 45° Fasen gefräst werden. Beschickungsvorrichtung als Vorschubhilfe für das Werkstück. Profilieren auf beiden Seiten mit dem Motorprofiler. Automatischer Vorschub, Aufwärmzeit ca.1 Minute. Elektronische Temperaturregelung. Keine Druckluft erforderlich. Minimale, einfache Wartung. Großflächiger ausziehbarer Tisch mit speziellen Führungen.

Lieferumfang:

EB35 mit HM-Fräser R=3mm+10°



Technische Daten

Spannung	230V, 50/60 Hz
Leistung	4.000 W
Max. Kantenstärke bei 1mm	50 mm
Max. Kantenstärke bei 2mm	35 mm
Max. Kantenstärke bei 3mm	25 mm
Max. Kantenstärke zum Bündigkappen	2 mm
Min. Werkstückbreite	102 mm
Min. Werkstücklänge	110 mm
Leerlaufdrehzahl Fräsaggregat	30000 U/min
Elektronische Temperaturregelung	0°-500°C
Arbeitsgeschwindigkeit	4 m/min
Außenmaße	1.720x950x1.350 mm
Gewicht	135 kg

Bestell-NR.	Bezeichnung	VK. o. MWST	VK. m. MWST
29000010	EB35	6530,00	7574,80
96000083	HM-Fräser für Fase 45° (oben)	59,00	68,44
96000084	HM-Fräser für Fase 45° (unten)	59,00	68,44
96000081	HM-Fräser 2mm, Fase 10° (oben)	73,00	84,68
96000082	HM-Fräser 2mm, Fase 10° (unten)	73,00	84,68
96000100	HM-Fräser 3mm, Fase 10° (unten)	73,00	84,68
96000108	HM-Fräser 3mm, Fase 10° (oben)	73,00	84,68
96000003	Trennspray	13,00	15,08
41000005	Absaugung AS 382L für EB35	408,00	473,28



Extra-Zubehör Trennspray

Bei Bedarf fordern Sie bitte unser erweitertes Maschinenprogramm an.