

# Massivholzkantenschleifmaschine

## KS 2250



Geht's noch wirtschaftlicher ?

Oszillierendes Schleifband, höhenverstellbarer Arbeitstisch, Adapter zur Staubabsaugung Ø120 mm. Arbeitstisch aus Aluminium. Schleifaggregat stufenlos neigbar von 0° - 90°. BG-Holzstaubgeprüft. Höhenverstellbarer Zusatztisch für Rundschleifhülse einrichtung, je ein Satz Schleifwalzen und Schleifhülsen (Ø 30, 40, 50, 60 mm) NEU !! mit Fronttür zur Lagerung von Schleifmitteln.

**Lieferumfang:**

Absaughaube, Zusatztisch, Gehrungsanschlag, je ein Satz Schleifwalzen (Ø 30, 40, 50, 60 mm)



**Technische Daten**

Spannung	400V, 50/60 Hz
Leistung Bandmotor	2,25 KW
Motordrehzahl	3400 U/min
Bandgeschwindigkeit	20 m/sec.
Arbeitstisch	620 x 220 mm
Bandabmessung	2250 x 150 mm
Außenmaße (LxBxH)	1250 x 1150 mm
Gewicht	95 kg



Bestell-NR.	Bezeichnung	VK o. MWST	VK. m. MWST
23106431	KS2250	1390,00	1612,40

Schleifmittel siehe Seite 23