

Weinig Quattromat 23 P

**Warum sollten Sie einen
Vierseiten-Hobler kaufen,
wenn Sie für den gleichen
Preis eine Weinig Hobel- und
Kehlmaschine bekommen, die
Hobeln und Profilieren kann?**



 **Weinig bietet mehr.**

Die Vorteile des Weinig Quattromat 23 P auf einen Blick:


- **Schwere Gußkonstruktion**
- minimale Vibration
- höchste Oberflächenqualität
- **Pneumatischer Druck für Vorschubwalzen**
- gleichmäßiger Druck auch bei unterschiedlicher Werkstückdichte
- **Einzugswalze vor 1. unterer Spindel**
- hoch-tief taktbar durch fernbedienung am Schaltpult
- **Druckrollen von oben und seitlich vor Maschineneinzug**
- perfekte Führung von kurzen Teilen und kleinen Querschnitten
- **Kompakte Bauweise**
- minimaler Platzbedarf
- **Kleinster Querschnitt 13 x 6 mm**
- **Größter Querschnitt 230 x 120**
- **Axiale Spindelverstellung bis 30 mm**
- optimale Werkzeugausnutzung
- flexibel bei komplexen Profilen
- **Rechte Anschläge 60 mm hoch**
- perfekte Werkstückführung
- **Maximaler Flugkreis der Kehlspindeln 200 mm**
- bis 30 mm Kehltiefe möglich
- **Vorschubwalze gegenüber linker Spindel axial verstellbar bis 25 mm hinter Maschinenanschlag**
- **Zentralverstellung mit Digitalanzeige**
- Nur eine zentrale Einstellung für linke und obere Spindel auf unterschiedliche Werkzeugdurchmesser
- Vorschubwalzen und Druckorgane werden gemeinsam positioniert



Der starke Standard des Quattromat 23 P

Arbeitsbreite	13-230 mm
Arbeitshöhe	6-120 mm
Anzahl der Spindeln	4
Motorstärke der Abrichtspindel	4-7,5 kW (5,5-10 hk)
Motorstärke der Vertikalspindeln	5,5-11 kW (7,5-15 hk)
Motorstärke der oberen Spindel	4-11 kW (5,5-15 hk)
Motorstärke des Vorschubs	1,5 kW (2 hk)
Drehzahl der Spindeln	6000 v/min
Durchmesser der Spindeln	40 mm
Werkzeugflugkreise der Kehlspindeln	125-200 mm
Verstellbereich der Spindeln (axial)*	30 mm
Verstellbereich der Abrichtspindel	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Durchmesser der Vorschubwalzen	140 mm
Breite der Vorschubwalzen	2x50 mm
Breite der Rolle im Auslauftisch	50 mm
Verstellbereich für Abrichttisch und Fügeleinal	10 mm
Höhe der rechten Anschläge	60 mm
Länge des Abrichttisches	2 m
Falzeinrichtung mit Falzfräser	
Pneumatischer Druck für Vorschubwalzen*	
Einzugswalze vor 1. unterer Spindel, pneumatisch getaktet*	
Druckrolle von oben und links vor Maschineneinzug*	

Die Spindelanordnung:



unten - rechts - links - oben

Eine Vielzahl von Optionen macht Ihren Quattromat zur maßgeschneiderten Kehlmaschine. Fragen Sie Ihren Weinig-Experten

* bei der preiswerten Hobelversion Quattromat 23 nicht verfügbar bzw. Option.

Technische Änderungen vorbehalten. Aussagen und Abbildungen in diesem Prospekt beinhalten auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Schutzabdeckungen teilweise zum Fotografieren abgenommen.

Weinig  **WEINIG GRUPPE**

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4
D-97941 Tauberbischofsheim
Tel. (0) 93 41/8 60
Fax (0) 93 41/70 80
E-Mail info@weinig.de
Internet www.weinig.com