

DIE KOMPAKTE LÖSUNG FÜR IHREN BETRIEB



- Hohe Saugleistung bei hohem Unterdruck
- Lange Filterlebensdauer durch Einsatz des bewährten AL-KO OPTI Jet® Verfahrens
- Automatiksteuerung serienmäßig, Schieberansteuerung optional
- 100% Luftrückführung möglich
- Der integrierte Drucklufttank erzielt mit einem kleinen Kompressor ein optimales Abreinigungsergebnis.



NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

INNOVATIONEN von AL-KO ABSAUGTECHNIK

- Die verschiedenen Unterbauten von Abfüllbehälter über Brikettierpresse bis hin zur Zellenradschleuse erlauben einen vielseitigen Einsatz.
- Für die Aufstellung im Arbeitsraum sind bei diesen Anlagen schon die zukünftigen Vorschriften für Mobilstauber berücksichtigt.

Type: mobil JET	250 / 250 BP	300 / 300 BP
Art.-Nr.	938 596 / 938 528	938 533 / 938 534
Motor-Nennleistung	6,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 7,5 kW
Mindest-Volumenstrom	3.532 m ³ /h	5.089 m ³ /h
Nenn-Volumenstrom	4.900 m ³ /h	6.000 m ³ /h
Unterdruck an der Schnittstelle bei V - min (mit 4 m Schlauch)	2.740 Pa	2.600 Pa
Filterfläche	21,7 m ²	31 m ²
Reststaubgehalt	< 0,2 mg/m ³	< 0,2 mg/m ³
Spänesammelvolumen	2 x 250 l / 500 l	2 x 250l / 500 l
Maße (BxTxH) in mm	(2.295 x) 981 x 2.180 / 1.080 x 2.900	(2.464 x) 1.298 x 2.375 / 1.080 x 2.750
Brikettierleistung / - Ø	30 - 50 kg / 50 mm	50 - 80 kg / 70 mm
Gewicht	480 kg / 980 kg	620 kg / 1.550 kg