



Altendorf F 92T aux normes CE

Chariot à doubles rouleaux avec verrouillage en positions moyenne et extrême, longueur du chariot 3200 mm (BOLT), longueur de coupe 3100 mm.

Ce chariot à doubles rouleaux qui a déjà fait ses preuves, est équipé des grands rouleaux de guidage insensibles à la poussière ainsi que des rails de guidage en bakélite qui offrent une grande résistance à l'usure.

Largeur de coupe au guide parallèle 1300 mm, à réglage manuel

Guide transversal, réglage manuel, tronçonnage jusqu'à 3200 mm

Puissance et vitesse de rotation de la lame principale – avec frein automatique
4 kW (5,5 CV), 380 - 440 V, 50 Hz, avec une vitesse de rotation de 4200 t/min

Groupe d'incisage avec réglage vertical électro-motorisé et réglage latéral manuel
0,75 kW (1 CV), 380 - 440 V, 50 Hz, 9000 t/min

Réglage manuel de la hauteur de la lame principale

Réglage manuel de l'inclinaison de la lame principale,
affichage numérique de l'angle d'inclinaison, avec une précision de +/- 1/10 °

Diamètre de la lame de scie: max. 315 mm
Hauteur de coupe: max. 82 mm, capot de protection fixé sur le couteau diviseur, avec conduit d'aspiration, Ø 80 mm

Guide d'onglet unilatéral, tronçonnage jusqu'à 2500 mm

Tubulure d'aspiration sur le conduit à copeaux Ø 120 mm

Deux couteaux diviseurs (1 x pour les coupes masquées), longueur: 35 cm, épaisseur: 2,5 mm

Rallonge de table 540 mm

Sabot de serrage, poussoir, poignée de poussée, poignée de retour

Toutes les pièces en aluminium sont anodisées

Cette machine est fabriquée par Altendorf Quinhuangdao, Chine.