

Kantenanleimmaschinen

EBM 40

Zum Verarbeiten von
ABS-, PVC- und
Holzkanten

Optimal für geschweifte
und gerade Werkstücke

Semi-professional

Mobile Kantenanleimgeräte

Ideal für den
Baustelleneinsatz

Semi-professional

EBM 80

Professional

Modell EBM 80
mit stufenloser
Vorschubgeschwindigkeit



NEU



NEU

	EBM 40	EBM 50		EBM 70	EBM 80
Kantenstärke (PVC)	0,3 - 3,0 mm	0,3 - 3,0 mm	Kantenstärke (PVC)	0,4 - 3,0 mm	0,4 - 3,0 mm
Plattendicke min./max	10 - 40 mm	10 - 40 mm	Plattendicke min./max	12 - 45 mm	12 - 45 mm
Temperatur	120 - 170°	140 - 170°	Temperatur	120 - 160°	120 - 160°
Vorschubgeschwindigkeit	4 m/min	4 m/min	Vorschubgeschwindigkeit	3,5 m/min	0,5 - 3,5 m/min
Heizmotor	0,75 kW / 230 V	0,5 kW / 230 V	Heizmotor	0,77 kW / 230 V	0,77 kW / 230 V
Gewicht ca.	8 kg	9 kg	Gewicht ca.	8,9 kg	8,9 kg

EBM 200

EBM 250

Mit automatischer
Leimangabe

Professional



NEU



NEU

Geeignet für Holz-
und Kunststoffkanten

EBM 200 - Stationen



EBM 250 - Stationen



	EBM 200	EBM 250		EBM 200	EBM 250
Kantenstärke (PVC)	0,4 - 2 mm	0,4 - 2 mm	Luftdruck	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Plattendicke min./max.	12 - 45 mm	12 - 45 mm	Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min
Werkstücklänge / -breite min.	280 / 90 mm	280 / 90 mm	Absauganschluss	90 mm	100 mm
Tischabmessung	2040 x 340 mm	2060 x 360 mm	Gesamtleistung	2,0 kW	1,86 kW
Ausziehbarer Tischverbreiterung	510 mm	500 mm	Abmessungen	2780 x 1000 x 1190 mm	2540 x 1000 x 1190 mm
Temperaturbereich	20 - 220°	20 - 220°	Gewicht ca.	280 kg	280 kg